



Ausschreibung und Angebot Nr. 1

Projekt: 2022.008
ZZ_Ausschreibungstext_Steildach_Pada 13

Pada Pfannenziegel 13

Eingabesumme Netto

Fr. inkl. MWST

Name:

Strasse:

PLZ, Ort:

Telefon:

Fax:

Sachbearbeiter:

Ort, Datum:

Unterschrift:

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

	Brutto	Netto
Zusammenstellung nach Auftrag, BKP: Hochbau		
1 Pada Pfannenziegel 13		
224 Bedachungsarbeiten
Total

Konditionen

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto
Rabatt %
Zwischentotal 1
Skonto %
Zwischentotal 2
MWST	7.70 %
Netto

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

1	Pada Pfannenziegel 13
224	Bedachungsarbeiten

000	Bedingungen
-----	-------------

Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

- .200 Angaben zu Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

400 Unterdächer und
Konterlattungen

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

420 Unterdächer für normale Bean-
spruchung, nach Norm SIA 232/1423 Unterdächer aus Dichtungsbah-
nen, für normale Beanspruch-
ung.

E .100 Kunststoff-Dichtungsbahnen,
einschichtig. Auf Verlegeun-
terlage verlegen oder über
Sparren spannen.

E .120 Stösse überlappen und wind-
dicht verkleben.
Marke, Typ:
Zürcher Ziegeleien, Defensio SK
mit integriertem Klebestreifen

	423.121	Auf Verlegeunterlage.	per	m2
	430	Unterdächer für erhöhte oder ausserordentliche Beanspruchung, nach Norm SIA 232/1 -----			
	431	Unterdächer aus Dichtungsbahnen, für erhöhte Beanspruchung.			
E	.100	Kunststoff-Dichtungsbahnen, einschichtig. Auf Verlegeunterlage verlegen.			
E	.110	Stösse überlappen und wasserdicht verkleben. Marke, Typ: Zürcher Ziegeleien, Defensio SK Vertikale Stösse mit Multi-Tape schwarz verkleben.			
	.111	Auf Verlegeunterlage.	per	m2
	432	Unterdächer aus Dichtungsbahnen, für ausserordentliche Beanspruchung.			
E	.100	Kunststoff-Dichtungsbahnen, einschichtig.			
E	.110	Auf Verlegeunterlage verlegen. Stösse überlappen und fugenlos-homogen verschweissen. Zürcher Ziegeleien, Defensio Q Plus, 3-lagig monolithische PU-Funktionsschichten			
	.111	Auf Verlegeunterlage.	per	m2
99	.112	Traufanschlussbahn Unterdachbahn Defensio Q Plus-UV 2.0 m 3-lagige Bahn mit monolithischen PU-Funktionsschichten mit einem für den Traufbereich 50 cm breiten UV-beständigen Spezialplanenstoff. Inklusive doppelseitiges Heftklebeband (Rollenabmessung 25.0 x 2.0 m)	per	m2
R	.191	Traufanschlussbahn Unterdachbahn Defensio Q Plus-UV 0.43 m 3-lagige Bahn mit monolithischen PU-			
		Übertrag		

R 432.191	Funktionsschichten mit einem für den Traufbereich 30 cm breiten UV-beständigen Spezialplanenstoff. (Rollenabmessung 50.0 x 0.43 m)	per	m
440	Konterlattungen ----- Zur Belüftung oder als Aufdoppelung.			
442	Konterlattungen Fichte/Tanne mit verzinkten Schrauben auf Holz befestigen. Inkl. Abdichten der Schraubenlöcher.			
.100	Lattenabstand mm 600 bis 700.			
.110	Lattenquerschnitt.			
.111	mm 45x50.	per	m2
.112	mm 50x50.	per	m2
.113	mm 60x60.	per	m2
.114	mm 80x60.	per	m2
.115	mm 100x60.	per	m2
.200	Zusätzliche Konterlattungen bei Graten, Kehlen, Orgängen, seitlichen Anschlüssen und dgl.			
.210	Lattenquerschnitt.			
.211	mm 45x50.	per	m
.212	mm 50x50.	per	m
.213	mm 60x60.	per	m
.214	mm 80x60.	per	m
.215	mm 100x60.	per	m
450	Schnitte -----			
451	Unterdächer rechtwinklig schneiden.			
.200	Unterdach für normale Beanspruchung.			
.230	Unterdach aus Dichtungsbahnen.			

Übertrag

.....

451.231	Kunststoff-Dichtungsbahnen.	per	m
.300	Unterdach für erhöhte oder ausserordentliche Beanspruchung.			
.310	Unterdach aus Dichtungsbahnen.			
.311	Kunststoff-Dichtungsbahnen.	per	m
452	Unterdächer schiefwinklig schneiden.			
.200	Unterdach für normale Beanspruchung.			
.230	Unterdach aus Dichtungsbahnen.			
.231	Kunststoff-Dichtungsbahnen.	per	m
.300	Unterdach für erhöhte oder ausserordentliche Beanspruchung.			
.310	Unterdach aus Dichtungsbahnen.			
.311	Kunststoff-Dichtungsbahnen.	per	m
456	Konterlatten schneiden.			
.100	Konterlatten bei Traufe, an First, bei oberen Wandanschlüssen und dgl. schneiden.			
.110	Vertikale Schnitte. Lattenabstand mm 600 bis 700.			
.111	Konterlatten h bis mm 50.	per	m
.112	Konterlatten h mm 51 bis 60.	per	m
.113	Konterlatten h mm 61 bis 80.	per	m
.114	Konterlatten h mm 81 bis 100.	per	m
.200	Konterlatten bei Graten und Kehlen schneiden.			
.210	Schiefwinklige Schnitte. Lattenabstand mm 600 bis 700.			
.211	Konterlatten h bis mm 50.	per	m
.212	Konterlatten h mm 51 bis 60.	per	m
.213	Konterlatten h mm 61 bis 80.	per	m

Übertrag

.....

	456.214	Konterlatten h mm 81 bis 100.	per	m
	460	Trauf- und Kehlausbildung -----			
	461	Traubretter und Einlaufbleche.			
	.100	Traubretter Fichte/Tanne, sägeroh. Zu Deckungen aus Ziegeln, Schiefer und verschiedenen Materialien.			
	.110	Bretter keilförmig, Kanten abgeschrägt, auf Holz nageln. Zu Deckungen aus Ziegeln oder Schiefer.			
	.113	Querschnitt mm 50/30x120 bis 150.	per	m
	.400	Einlaufbleche.			
	.410	Bauseits montiert. Unterdach mit Einlaufblechen verbinden. Inkl. Entfetten der Bleche.			
99	.411	Kunststoff-Dichtungsbahnen mit systemzugehörigem Klebstoff aufkleben. Unterdach für erhöhte Beanspruchung: Einlaufblech aufräumen, reinigen, entfetten. Defensio Q Plus / Defensio Q Plus-UV mit Nail-Tape Butyl verbinden. (nicht rückstausicher)	per	m
	.414	Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung: Einlaufblech aufräumen, reinigen, entfetten. Defensio Q Plus-UV mit Defensio Flüssigkunststoff einbetten, abdichten. (rückstausicher) LE = m	per	LE
	.700	Mehrleistungen.			
	.710	Zu Traubrettern.			
	.711	Für Gehrungen.	per	St
	.712	Für An- und Abschlüsse.	per	St

Übertrag

.....

462	Kehlausbildung bei Unterdächern.			
.300	Bei Unterdach aus Dichtungsbahnen.			
.310	Zusätzliche Dichtungsbahnstreifen, b mm 200 bis 330, winddicht verkleben.			
.311	Kunststoff-Dichtungsbahnen.	per	m
.320	Zusätzliche Dichtungsbahnstreifen, b mm 200 bis 330, fugenlos-homogen verschweissen.			
.321	Kunststoff-Dichtungsbahnen.	per	m
470	First- und Gratausbildung -----			
471	First- und Gratausbildung bei Unterdächern.			
.100	Unterdach aus Dichtungsbahnen.			
.110	Bei First und Graten überlappen und verkleben.			
99	.111 Kunststoff-Dichtungsbahnen. Bei Unterdach für erhöhte Beanspruchung zusätzlich mit Multi-Tap Dichtungsband verkleben.	per	m
.120	Bei First und Graten überlappen und fugenlos-homogen verschweissen.			
.121	Kunststoff-Dichtungsbahnen.	per	m
480	Zusatzarbeiten und Mehrleistungen -----			
481	Unterdächer bei An- und Abschlüssen abdichten.			
.200	Unterdach aus Dichtungsbahnen.			
.210	Dichtungsbahnen aufborden und mechanisch befestigen.			
.211	h bis mm 100.	per	m
.212	h mm 101 bis 200.	per	m

Übertrag

.....

481.220	Dichtungsbahnen aufborden und aufkleben.			
.221	h bis mm 100.	per	m
.222	h mm 101 bis 200.	per	m
.230	Zusätzliche Dichtungsbahnstreifen aufborden, aufkleben und mit Unterdachbahnen fugenlos-homogen verschweissen.			
.231	h bis mm 100.	per	m
.232	h mm 101 bis 200.	per	m
482	Unterdächer bei runden und rechteckigen Durchführungen abdichten.			
.300	Abdichten bei Unterdach aus Dichtungsbahnen. Dichtungsbahnen schneiden, aufborden und wasserdicht verkleben oder fugenlos-homogen verschweissen.			
.310	Bei runden Durchführungen.			
.311	Durchmesser bis mm 100.	per	St
.312	Durchmesser mm 101 bis 250.	per	St
.313	Durchmesser mm 251 bis 400.	per	St
.320	Bei rechteckigen Durchführungen wie Kaminen, Lüftungskanälen und dgl. Inkl. Eckausbildung.			
.321	Fläche bis m2 0,60.	per	St
.322	Fläche m2 0,61 bis 1,00.	per	St
.323	Fläche m2 1,01 bis 1,50.	per	St
.324	Fläche m2 1,51 bis 2,00.	per	St
.330	Bei Dachflächenfenstern. An Fensterrahmen anschliessen. Inkl. Eckausbildung.			
.331	Fläche bis m2 0,60.	per	St
.332	Fläche m2 0,61 bis 1,00.	per	St
.333	Fläche m2 1,01 bis 1,50.	per	St
.334	Fläche m2 1,51 bis 2,00.	per	St

Übertrag

.....

485	Mehrleistungen für das Abdichten bei Konterlattungen.				
	.100 Geschlossenporige, selbstklebende Dichtungstreifen anstelle von einzelnen Kunststoffdichtungen unter Konterlatten verlegen.				
	.110 Lattenabstand mm 600 bis 700.				
99	.111 b bis mm 60. Zürcher Ziegeleien Nail-Tape Foam PE-Schaum-Nageldichtband	per	m2	
99	.112 b mm 50 Zürcher Ziegeleien, Nail-Tape Butyl, Butyl-Nageldichtband beidseitig selbstklebend	per	m2	
	.120 Bei zusätzlichen Konterlatten.				
99	.121 b bis mm 60. Zürcher Ziegeleien Nail-Tape Foam PE-Schaum-Nageldichtband	per	m	
99	.122 b mm 50 Zürcher Ziegeleien, Nail-Tape Butyl, Butyl-Nageldichtband beidseitig selbstklebend	per	m	
	.200 Konterlatten bei schwach geneigten Dächern zusätzlich abdichten.				
	.210 Kunststoffplättchen als Abstandhalter unter Konterlatten. Lattenabstand mm 600 bis 700.				
99	.211 Bei jedem Befestigungspunkt verlegen. Inkl. zusätzlicher Nagel- oder Schraubendichtungen. Zürcher Ziegeleien Distanzplatte beidseitig mit Nageldichtung Format: mm 100x100x18	per	m2	
	.220 Kunststoffplättchen als Abstandhalter unter zusätzliche Konterlatten verlegen.				
	.221 Bei jedem Befestigungspunkt verlegen. Inkl. zusätzlicher Nagel- oder Schraubendichtun-				

Übertrag

.....

99	485.221 gen. Zürcher Ziegeleien Distanzplatte beidseitig mit Nageldichtung Format: mm 100x100x18	per	m
	.230 Band aus Kunststoff-Dichtungs- bahnen hutförmig über Konter- latten verlegen und beidseitig mit Dichtungsbahnen der Dach- fläche fugenlos-homogen ver- schweissen.			
	.231 Abwicklung bis mm 300.	per	m
487	Mehrleistungen für Kleinflä- chen zu Unterdächern.			
	.100 Kleinflächen bis m2 5, bei Lu- karnen, Gauben, Vordächern und dgl. Ausmass: Anzahl Kleinflä- chen.			
	.120 Unterdächer für normale Be- anspruchung.			
	.123 Bahnenförmige Unterdächer.	per	St
	.130 Unterdächer für erhöhte oder ausserordentliche Beanspru- chung.			
	.131 Bahnenförmige Unterdächer.	per	St
500	Deckungen mit Ziegeln ----- Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.			
510	Lattungen -----			
512	Lattungen Fichte/Tanne für Ton-Falz- oder -Pfannenziegel. Auf Holz nageln.			
	.100 Für Flach-, Mulden-, Herz-, Glatt- oder Pfannenziegel.			
	.110 Lattenquerschnitt mm 24x48.			
	.113 Lattenabstand mm 341 bis 370.	per	m2
	.120 Lattenquerschnitt mm 30x50.			

Übertrag

.....

512.123	Lattenabstand mm 341 bis 370.	per	m2
517	Mehrleistungen zu Lattungen bei Deckungen mit Ziegeln.			
.100	Latten schiefwinklig schnei- den.			
.110	Lattenquerschnitt mm 24x48.			
.115	Lattenabstand mm 341 bis 370.	per	m
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.			
.125	Lattenabstand mm 341 bis 370.	per	m
520	Deckungen mit Tonziegeln -----			
523	Ton-Pfannenziegel verlegen.			
E .100	Pfannen- oder Pfannenschiebe- ziegel in Linie verlegen. Zürcher Ziegeleien, Pada Pfannenziegel 13 Hagelwiderstand HW4			
E .110	Lattenabstand mm 350 bis 370.			
.111	Rot.	per	m2
.112	Standardfarbton.	per	m2
.113	Sonderfarbton.	per	m2
550	Schnitte -----			
551	Ziegel rechtwinklig schneiden.			
.100	Tonziegel.			
.130	Pfannenziegel.			
.131	Pfannenziegel.	per	m
552	Ziegel schiefwinklig schnei- den.			
.100	Tonziegel.			
.130	Pfannenziegel.			
.131	Pfannenziegel.	per	m
553	Ziegel rund schneiden.			
.100	Tonziegel.			

Übertrag

.....

553.130	Pfannenziegel.			
.131	Pfannenziegel.	per	m
554	Ziegel bei runden Durchführungen schneiden.			
.300	Ton-Pfannenziegel.			
.310	Pfannenziegel.			
.311	Durchmesser bis mm 100.	per	St
.312	Durchmesser mm 101 bis 250.	per	St
.313	Durchmesser mm 251 bis 400.	per	St
555	Ziegel bei rechteckigen Durchführungen schneiden.			
.300	Ton-Pfannenziegel.			
.310	Pfannenziegel.			
.311	Fläche bis m2 0,60.	per	St
.312	Fläche m2 0,61 bis 1,00.	per	St
.313	Fläche m2 1,01 bis 1,50.	per	St
.314	Fläche m2 1,51 bis 2,00.	per	St
560	Trauf-, Ort- und Kehlausbildung -----			
561	Traufausbildung bei Deckungen mit Ziegeln.			
.801	Trauflüftungskamm Aluminium Zürcher Ziegeleien Stücklänge 1000 mm; Breite 60 mm Farbton braun-anthrazit LE = Stück	per	LE
562	Ortausbildung mit Ortgangziegeln.			
.100	Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung.			
.160	Zu Pfannenziegeln.			
.161	Rot.	per	m
.162	Standardfarbton.	per	m

Übertrag

.....

562.163	Sonderfarbton.	per	m
563	Ortausbildung mit Ziegel- leisten.			
.100	Ziegelleisten Fichte/Tanne einschneiden.			
.130	Bei Ton-Pfannenziegeldach.			
.131	Pfannenziegel.	per	m
.200	Ziegelleisten aus Mehr- schicht- oder parallel ver- leimten Platten oder aus Eichenholz einschneiden.			
.220	Bei Ton-Falzziegeldach.			
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	per	m
.500	Bord- oder Ortziegel mit Sturmklammern befestigen.			
.550	Bei Deckung mit Ton-Pfannen- ziegeln.			
99	.551 Stahldraht verzinkt. Zürcher Ziegeleien, Modell D	per	m
.600	Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befes- tigen.			
.630	Bei Ton-Pfannenziegeldach.			
.631	Pfannenziegel.	per	m
564	Bordziegel.			
.100	Als Mehrleistung.			
.110	Zu Tonziegeln.			
.114	Pfannenziegel.	per	m
565	Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten.			
.100	Anpassungen.			
.110	Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.			

Übertrag

.....

565.111	Tonziegel.	per	St
.120	Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.			
.121	Tonziegel.	per	St
.130	Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.			
.131	Tonziegel.	per	St
.200	Uebergänge mit Blei abdichten.			
.210	Ortgang an Dachrinne.			
.211	Bleilappen bis mm 200x200.	per	St
.220	Ortgang an Dachfläche.			
.221	Bleilappen bis mm 200x200.	per	St
570	First- und Gratausbildung -----			
571	First- und Gratlatten bei Deckungen mit Ziegeln.			
.100	Auf Holz befestigen.			
.110	Fichte/Tanne.			
.111	Querschnitt mm 60x30.	per	m
.112	Querschnitt mm 80x30.	per	m
.113	Querschnitt mm 100x30.	per	m
572	Ton-First- und -Gratziegel.			
.100	Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen.			
.130	Ziegellänge mm 400 bis 450. Zürcher Ziegeleien, Fi 44 Firstklammer verzinkt Modell F			
.131	Rot.	per	m
.132	Standardfarbton.	per	m
.133	Sonderfarbton.	per	m

Übertrag

.....

576	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung.			
.100	Zu halbrunden Ton-Firstzie- geln.			
.120	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstzie- geln I mm 400 bis 500. Marke: Zürcher Ziegeleien			
.121	Rot.	per	St
.122	Standardfarbton.	per	St
.123	Sonderfarbton.	per	St
.130	Firstanfangs- und -endziegel, mit Ortganglappen zu Firstzie- geln I mm 400 bis 500.			
.131	Rot.	per	St
.132	Standardfarbton.	per	St
.133	Sonderfarbton.	per	St
.170	Gratanfangsziegel halbrund. Abschluss rund zu Firstziegeln I mm 400 bis 500. Zürcher Ziegeleien			
.171	Rot.	per	St
.172	Standardfarbton.	per	St
.173	Sonderfarbton.	per	St
577	Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.			
.200	Gratziegel an Flächenziegel anpassen.			
.220	An Ton-Pfannenziegel.			
.223	Firstziegel, I mm 400 bis 450.	per	m
.300	Abdichten.			
.310	Firsteinleger zu Ton-Falz- oder -Pfannenzie- geln.			
99	.312 Beidseitig. Firstlüfter-Einlegeprofil aus Aluminium pulverbeschichtet, dunkelgrau-			

Übertrag

.....

99	577.312	anthrazit	per	m
	.330	Gelochter Dichtungsstreifen unter First- und Gratziegel verlegen.			
99	.331	Aus Alu und Kunststoff, b bis mm 300. First- Gratrolle Zürcher Ziegeleien, Flexi-Rol 300 mm mit PP-Gewebe und Aluminiumschürze	per	m
	.500	Uebergänge von First zu Graten ausbilden.			
	.510	First- und Gratziegel anpas- sen. Mit Blei abdichten.			
	.511	Bleilappen bis mm 400x400.	per	St
	.520	Walmfirstziegel zu Firstzie- geln, l mm 400 bis 500.			
99	.521	Rot. Massziegel (Massaufnahme am Bau erforderlich)	per	St
99	.522	Standardfarbton. Massziegel (Massaufnahme am Bau erforderlich)	per	St
99	.523	Sonderfarbton. Massziegel (Massaufnahme am Bau erforderlich)	per	St
	.530	First- und Gratziegel anpas- sen.			
99	.531	Walmkappen aufsetzen. Zürcher Ziegeleien, 3-teilig Standard alle Farben	per	St
	.600	Uebergänge von First in Dach- fläche ausbilden.			
	.610	Firstziegel anpassen.			
	.611	Ton-Firstziegel.	per	St
	.681	First - Übergangsstück alle Farben LE = Stück	per	LE
	.700	Befestigung.			
	.710	First- und Gratziegel bohren und mit verzinkten Schrauben mit Dichtungselementen anstel-			

Übertrag

.....

577.710	le von Firstklammern befestigen.			
.713	Ziegellänge mm 400 bis 450.	per	m
580	Zusatzarbeiten und Mehrleistungen -----			
581	Seiten-, Ort-, Grat- und Kehlanschlüsse, bei Deckungen mit Ziegeln.			
.200	Ziegel bei rechtwinkligen Anschlüssen an Seiten- und Ortbleche, Kamine, Rohre und dgl. bohren und befestigen.			
.230	Ton-Pfannenziegeldach.			
.231	Pfannenziegel.	per	m
.300	Ziegel bei schiefwinkligen Anschlüssen an Grate, Kehlen und dgl. bohren und befestigen.			
.330	Ton-Pfannenziegeldach.			
.331	Pfannenziegel.	per	m
.400	Bleilappen.			
.410	Bauseits angelötete Bleilappen einbinden.			
.411	Einzelne Bleilappen.	per	St
.416	Lattenabstand mm 341 bis 370.	per	m
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.			
.100	Jeden Ziegel sichern.			
.130	Ton-Pfannenziegel mit verzinkten Drahtklammern befestigen.			
99	.131 Pfannenziegel. Zürcher Ziegeleien Modell B30 zu Lattung mm 30/50	per	m2
99	.133 Ton-Pfannenziegel mit Edelstahlklammern befestigen Zürcher Ziegeleien Modell B24 passend zu Lattung 24/48 mm	per	m2
.200	Jeden Ziegel in jeder 2. Reihe sichern.			

Übertrag

.....

	583.220	Ton-Falzziegel mit verzinkten Drahtklammern befestigen.			
99	.222	Pfannenziegel Zürcher Ziegeleien Modell B24, Edelstahlklammer passend zu Lattung 24/48 mm	per	m2
99	.223	Pfannenziegel Zürcher Ziegeleien Modell B30, Edelstahlklammer passend zu Lattung 30/50 mm	per	m2
584		Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.			
	.300	Pfannenziegel.			
	.310	Pfannenziegel.			
	.311	Rot.	per	St
	.312	Standardfarbton.	per	St
	.313	Sonderfarbton.	per	St
	.400	Ortgangziegel.			
	.460	Zu Pfannenziegeln.			
	.461	Rot.	per	St
	.462	Standardfarbton.	per	St
	.463	Sonderfarbton.	per	St
	.600	Spezialziegel.			
	.700	Firstziegel.			
	.730	Halbrunde Firstziegel, l mm 400 bis 500.			
	.731	Rot.	per	St
	.732	Standardfarbton.	per	St
	.733	Sonderfarbton.	per	St
	.800	Firstanfangs- und -endziegel.			
	.810	Anfangs- und Endziegel halb- rund zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.			
	.811	Rot.	per	St

Übertrag

.....

584.812	Standardfarbton.	per	St
.813	Sonderfarbton.	per	St
.820	Anfangs- und Endziegel halb- rund mit Ortanglappen zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.			
.821	Rot.	per	St
.822	Standardfarbton.	per	St
.823	Sonderfarbton.	per	St
.850	Runde Gratanfangsziegel zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500.			
.851	Rot.	per	St
.852	Standardfarbton.	per	St
.853	Sonderfarbton.	per	St
586	Mehrkosten für Spezialziegel.			
.100	Ton-Lüftungsziegel.			
.170	Zu Pfannenziegeln.			
.171	Rot.	per	St
.172	Standardfarbton.	per	St
.173	Sonderfarbton.	per	St
.400	Lichtdurchlässige Ziegel. Exkl. Schneiden der Unterdach- konstruktion.			
.430	Acrylglasziegel zu Ton-Pfan- nenziegeln. Zürcher Ziegeleien			
.431	Zu Rot.	per	St
.432	Zu Standardfarbton.	per	St
.433	Zu Sonderfarbton.	per	St
587	Mehrleistungen für Kleinflä- chen und spezielle Dachformen, zu Deckungen mit Ziegeln.			
.100	Kleinflächen bis m2 5, bei Lu- karnen, Gauben, Vordächern und			

Übertrag

.....

587.100	dgl. Ausmass: Anzahl Kleinflächen.			
.130	Ton-Pfannenziegel.			
.131	Pfannenziegel.	per	St
588	Holzkonservierung bei Ziegellattungen. Als vorbeugender Schutz gegen holzerstörende Insekten und Pilze.			
.100	Tauchimprägnierung. Bei unterschreiten der Regeldachneigung gemäss Zürcher Ziegeleien notwendig.			
.110	Ziegellattung, Querschnitt mm 24x48.			
.115	Lattenabstand mm 341 bis 370.	per	m2
.120	Ziegellattung, Querschnitt mm 30x50.			
.125	Lattenabstand mm 341 bis 370.	per	m2
900	Einbauten und Zubehör ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.			
910	Schneefänge für Ziegel- und Schieferdächer -----			
911	Rohrschneefänge bzw. Absturzsicherungen in neues Ziegel- oder Schieferdach einbauen. Inkl. Anpassen des Deckmaterials.			
.100	Stützen z-förmig abgekröpft. Mit 2 Rohren. Auf jedem Sparren 1 Stütze. Inkl. Zuglatten.			
.130	Stahl feuerverzinkt. Deckung mit Ton- oder Betonfalzziegeln.			
.132	Rohrdurchmesser " 1/2.	per	m
.140	Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Deckung mit Ton- oder Betonfalzziegeln.			

Übertrag

.....

911.142	Rohrdurchmesser " 1/2.	per	m
.200	Stützen u-förmig abgekröpft zum Einhängen. Mit 2 Rohren. Stützenabstand ca. mm 650. Inkl. Zugbretter, b min. mm 100.			
.230	Stahl feuerverzinkt. Deckung mit Ton- oder Betonfalzziegeln.			
.232	Rohrdurchmesser " 1/2.	per	m
.240	Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Deckung mit Ton- oder Betonfalzziegeln.			
.242	Rohrdurchmesser " 1/2.	per	m
912	Gitterschneefänge bzw. Absturzsicherungen in neues Ziegel- oder Schieferdach einbauen. Inkl. Anpassen des Deckmaterials.			
.100	Stützen z-förmig abgekröpft. Mit Schneefanggitter. Auf jedem Sparren 1 Stütze. Inkl. Zuglatten.			
.130	Stahl feuerverzinkt. Deckung mit Ton- oder Betonfalzziegeln.			
.132	Gitterhöhe mm 200.	per	m
.140	Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Deckung mit Ton- oder Betonfalzziegeln.			
.142	Gitterhöhe mm 200.	per	m
.200	Stützen u-förmig abgekröpft zum Einhängen. Mit Schneefanggitter. Stützenabstand ca. mm 650. Inkl. Zugbretter, b min. mm 100.			
.230	Stahl feuerverzinkt. Deckung mit Ton- oder Betonfalzziegeln.			
.232	Gitterhöhe mm 200.	per	m
.240	Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Deckung mit Ton- oder Betonfalzziegeln.			

Übertrag

.....

	912.242	Gitterhöhe mm 200.	per	m
	950	Schneehalter -----			
	951	Schneehalter.			
	.100	Für Deckung mit Ton- oder Betonziegeln.			
	.110	An Ziegel hängen oder in Ziegelschloss einhängen.			
	.111	Stahl verzinkt und pulverbeschichtet.			
99		Zürcher Ziegeleien Areto P	per	St
	960	Leiter- und Absturzsicherungshaken -----			
	962	Absturzsicherungshaken. Inkl. Anpassen des Deckmaterials.			
	.100	Absturzsicherungshaken mit verzinkten Schrauben befestigen. Inkl. Verstärkungsbrett mm 30x100, l ca. mm 1'500.			
	.120	Deckung mit Ton- oder Betonfalzziegeln.			
	.122	Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet.			
99		Zürcher Ziegeleien Sicherheitsdachhaken SDH Zertifikat nach EN 517 Farbton: passend zu Ziegelfarbe	per	St
	980	Zusatzarbeiten und Mehrleistungen -----			
	982	Zusatzarbeiten bei Einbauten und Zubehör.			
	.100	Zu Rohr- oder Gitterschneefängen.			
	.110	Schneefangrohre mit Briden gegen Verrutschen sichern.			
	.112	Schlauchbriden " 1/2.	per	St
	.120	Anfangs- und Endausbildung. Schneefangrohre abschneiden.			

Übertrag

.....

982.120 Schnittflächen mit Korrosionsschutzfarbe behandeln.

.122 2 Rohre " 1/2. per St

.130 Anfangs- und Endausbildung. Schneefanggitter oder -winkelstahl abschneiden. Schnittflächen mit Korrosionsschutzfarbe schützen.

.132 Gitterhöhe mm 200. per St

986 Mehrleistungen zu Rohr- oder Gitterschneefängen, bei voraussichtlich hoher Belastung durch Schnee oder dgl.

.200 Druckfeste Montage.

.210 Schneefangstützen über Sparren montieren. Deckmaterial schneiden. Inkl. Holzkeil oder keilförmiges Brett sowie Unterlagsblech mit 2 Umschlägen aus Kupfer oder CrNi-Stahl.

.212 Ton-Falz- oder -Pfannenziegel. per St

R .291 Dachunterhalt / Servicevertrag:

Umfang der allgemeinen Steildachkontrolle:
 - An- und Rückfahrt inkl. Servicefahrzeug u. Maschineneinsatz
 - Arbeitssicherungsgeräte sowie Aufstiegshilfen installieren, später deinstallieren
 - Absturzsicherungshaken, Anschlagpunkte auf fachgerechten Einbau u. Zustand prüfen
 - Optische Prüfung gesamtes Dach
 - An- und Abschlüsse, Durchdringungen prüfen, wenn nötig reinigen
 - Blechanschlüsse prüfen, wenn nötig Ziegel demontieren, Anschlussbleche reinigen, Ziegel wieder montieren
 - Gebrochene oder defekte Ziegel örtlich ersetzen
 - Klein- und Verbrauchs-, Befestigungsmaterial
 - Entsorgung von Abfall, Schutt, sortengerecht inkl.

Übertrag

R 986.291 Gebühren

Ausführung:
 1 Stück pro Jahr (jährlich)
 Arbeit nach Aufwand ohne
 Rücksprache
 bis max. Betrag Kostendach

LE = Kostendach Gesamtumfang /
 Steildachkontrolle
 exkl. gültige MwSt.

per LE

R 990 ZZ Systemgarantie.

R 991 15 Jahre ZZ Systemgarantie
 Steildach.
 Leistungsumfang:
 Tondachziegel
 Ton-Zubehör
 Nicht-Ton-Zubehör

R .001 Dachfläche ≤ 200 m2. per LE

R .002 Dachfläche > 200 m2 ≤ 1000 m2. per LE

R .003 Dachfläche > 1000 m2. per LE

363 Total Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen

.....

224 Total Bedachungsarbeiten

.....