

Diverses Zubehör



Sicherheitsdachhaken DH

Absturzsicherung für das Steildach. Unser Sicherheitsdachhaken bietet den idealen Fallschutz bei Dacharbeiten auf geneigten Dächern.

Format

580 × 135 × 140 mm

min. Dim. Tragkonstruktion

80 × 100

Zertifizierung

EN 517:2006 TYP B

Material

verzinkter Stahl (beschichtet) und Edelstahl blank

Farben

rot, braun, Edelstahl, schwarz

Verarbeitungshinweis


siehe Montageanleitung

Befestigungsmittel

Holzbauschraube, Mindesteindringtiefe in die statisch tragende Konstruktion 90 mm

Bemerkung

Prüfintervall ist dem Prüfprotokoll zu entnehmen



Holzbauschrauben zu Sicherheitsdachhaken

Durchmesser

8 mm

Format

80–400 mm

Material

Stahl verzinkt

Verpackung

2 St./Bund



First-/Gratrolle

Flexi-Rol 220 mm

Flexi-Rol 300 mm

First-Gratrolle mit PP-Gewebe und Aluminiumschürzen, verhindern das Eindringen von Insekten und Nagetiere in die Durchlüftungsebene und bieten einen optimalen Schutz gegen Flugschnee oder Regeneintrieb.

Format

Flexi-Rol 220 mm

50 000 × 220 mm

5 000 × 220 mm

Flexi-Rol 300 mm

50 000 × 300 mm

5 000 × 300 mm

Verarbeitungstemperatur

+5 bis +40 °C

Material

PP-Gewebe mit seitlich verklebten Aluminiumschürzen mit Butylklebestreifen

Farben

braun, rot, schwarz

Verarbeitungshinweis

Firstrolle auf der Firstplatte ausrichten und festackern. Schutzfolie vom Kleberand abziehen. Randbereich gründlich andrücken. Untergrund muss trocken und sauber sein.

Bemerkung

kühl und trocken lagern



ABBARoof

Umweltschonendes Reinigungsmittel für den nachhaltigen Einsatz auf dem Steildach zur Entfernung von Moos, Algen und Flechten.

Gebinde

Bidon à 25 Liter
Fass à 200 Liter
Kunststofftank à 1000 Liter

Material

umweltschonendes Reinigungsprodukt
zur Pflege von Dächern

Verarbeitungstemperatur


+5 bis +40 °C

Verarbeitungshinweis

1 Liter/5 m²
Gebrauchsanweisung lesen

Bemerkung

in Originalverpackung vor Frost und Hitze geschützt mehrere Jahre haltbar



Schnittflächenfarbe

Zur farblichen Anpassung von Schnittflächen.

Gebinde

Kunststoffdose à 0,5 kg

Material

acrylmodifizierte Silikonmattfarbe

Schnittfarbe Iststighofen

rot, kupferbraun, braun, terrabraun, titangrau, dunkelgrau, graphitgrau, schwarz

Schnittfarbe Laufen

naturred, hellbraun, braun, grau, dunkelgrau, nero

Verarbeitungstemperatur

+5 bis +40 °C

Verarbeitungshinweis

vor Gebrauch Farbe aufrühren, Untergrund muss sauber und fettfrei sein. Reichweite pro Gebinde = ca. 70 lfm Schnittkante

Bemerkung

zu behandelnde Dachziegelstelle leicht abtupfen (nicht streichen)
Lagertemperatur $\geq +5$ °C
