

Mauerwerk Ergänzungsartikel

Krangabel FE 1054

Die Krangabel dient als Abladehilfe.



Tragkraft
1500 kg

Doppelgabel FE 1054.9

Die Doppelgabel dient dem einfachen und effizienten Abladen. Bis zu zwei Paletten gleichzeitig möglich.

Tragkraft
2000 kg

Perlit im Sack

Perlit als Sackware zum verfüllen von Lücken und Fehlstellen im Porotherm Mauerwerk.



Porotherm Mörtelschlitten

Porotherm Mörtelschlitten zum effizienten Auftragen des Lagerfugenmörtels. Der Mörtelschlitten findet Anwendung bei den Porotherm Mauerwerken sowie den PlanModul und WDF Produkten.



erhältliche Breiten
300 / 365 / 425 / 490 mm

Porotherm Dryfix Extra Kleber

Dryfix ist ein Kleber zum Erstellen von Mauerwerk, nur für nichttragende Wände.



Gebindegrösse
Dose à 750 ml

Porotherm Dryfix PU Pistole Profi

Für das schnelle, saubere Auftragen des Porotherm Dryfix Klebers (Dryfix nur für nichttragende Wände).



Gebindegrösse
Dose à 750 ml

Porotherm Dryfix PU Reiniger

Zum Entfernen von Verklebungen sowie Säubern und Durchspülen der Auftragspistole.



Gebindegrösse
Dose à 500 ml

Dressiersäcke für Mörtel

Dressiersäcke zum präzisen verfüllen oder Auftragen von Mörtel.



Menge
74 Stück pro Rolle

Anschlussanker Mauerverbinder MV


Die Mauerverbinder MV dienen zur Einbindung von nachträglich hochgeführten Innenwänden.



Stahlqualität
Edelstahl

Eckbügel

Die Eckbügel werden im Mauerwerk als Eckversteifung eingesetzt.



Stahlqualität
feuerverzinkt

T-Anschlussbügel

Die T-Anschlussbügel ermöglichen einen kraftschlüssigen Zwischenwandanschluss bei der Einbindung von nachträglich hochgeführten Innenwänden, wie bei einer verzahnten Vermauerung mit mindestens drei eingebundenen Steinen pro Geschoss.



Format
435 x 345 x 4 mm

Stahlqualität
feuerverzinkt, S550

Wandanker für bewegliche Verbindungen

Bewegliche Verankerung von nichttragenden Innenwänden an die Betondecke.



Stahlqualität
Chrom-Nickel-Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Auflagerkonsole

Die Auflagerkonsole dient als Hilfsmittel für das Aufmauern der Leibung und zugleich als Auflager für Fensterbänke beim Zweischalenmauerwerk.



Stahlqualität
rostfreier Stahl

DIN-Nr.
1.4404

Kunststoff-Hülse für Injektionsanker

Die Fischer Injektions-Ankerhülse FIS H K Kunststoff ist die Systemkomponente für die Verwendung der Fischer Injektionsmörtel in Lochstein-Mauerwerk. Die Ankerhülse wird dazu in das Bohrloch gesteckt und vom Grund der Ankerhülse mit Injektionsmörtel verfüllt.



Recyclingsäcke ZZ

Recyclingsäcke für Plastikabfälle.

Menge
Rolle à 10 Stück

Mauermörtel für starksaugendes Sichtmauerwerk

Mauermörtel Quick-Mix
SM101/15

Sack à 25 kg
Silo à 8 t



Mauermörtel Fixit 985

Sack à 40 kg



Mauermörtel für schwachsaugendes Sichtmauerwerk

Mauermörtel Quick-Mix
SM103/15

Sack à 25 kg
Silo à 8 t



Mauermörtel Fixit 987

Sack à 40 kg



Mauermörtel für wärmedämmendes Mauerwerk

Mauermörtel Quick-Mix LM 5/21

Sack à 20 kg



Mauermörtel Fixit 984 LM 21

Sack à 20 kg



Mauermörtel für hochfestes Mauerwerk

Mauermörtel Quick-Mix M 20

Sack à 25 kg

