

# Articles complémentaires maçonnerie

## Fourche de grue FE 1054

La fourche de grue vous aide à décharger.



**Capacité de charge**  
1500 kg

## Fourche double FE 1054.9

La fourche double sert à décharger simplement et efficacement, jusqu'à deux palettes en même temps.

**Capacité de charge**  
2000 kg

## Perlite en sac

Perlite ensachée pour remplir les trous et les manquants dans la maçonnerie Porotherm.



## Rouleau applicateur de mortier Porotherm

Luge à mortier Porotherm pour l'application efficace du mortier à joints. La luge à mortier est utilisée sur les maçonneries Porotherm, ainsi que sur les produits PlanModul et WDF.



**largeurs disponibles**  
300/365/425/490 mm

## Porotherm Dryfix Colle supplémentaire

Dryfix est une colle pour la maçonnerie, uniquement pour les murs non porteurs.



**Conditionnement**  
Boîte de 750 ml

## Porotherm Dryfix Pistolet PU professionnel

Pour une application rapide et propre de la colle Porotherm Dryfix (Dryfix uniquement pour murs non porteurs).



**Conditionnement**  
Boîte de 750 ml

## Porotherm Dryfix Nettoyant PU

Pour supprimer les traces de colle et pour nettoyer et rincer le pistolet d'application.



**Conditionnement**  
Boîte de 500 ml

## Sacs à douille pour mortier

Sacs pour le remplissage ou l'application prévus de mortier.



**Quantité**  
74 pièces par rouleau

## Ancrage de raccordement, bande d'ancrage MV

Les connecteurs muraux MV servent à installer des parois intérieures non portantes.



**Qualité de l'acier**  
Acier inoxydable

## Étrier de jonction en T

Les étriers de jonction permettent un raccordement solide après coup de parois intermédiaires (comme pour le maçonnerie enchâssé avec au moins trois pierres imbriquées par étage).

Les étriers d'angle sont utilisés comme raidisseurs d'angles dans la maçonnerie.



**Format**  
435 x 345 x 4 mm

**Qualité de l'acier**  
galvanisé à chaud, S550

## Console d'appui

Cette console sert de moyen auxiliaire lors du maçonnerie de l'embrasure de même que comme appui de rebord de fenêtre. L'évidement rectangulaire repose dans le lit de mortier et garantit une bonne liaison avec le support ou la maçonnerie.



**Qualité de l'acier**  
Acier inoxydable

**N° DIN**  
1.4404


## Sacs de recyclage ZZ

Sacs de recyclage pour déchets plastiques.

**Quantité**  
Rouleau de 10 pièces

## Étrier d'angle

Les étriers d'angle sont utilisés comme raidisseurs d'angles dans la maçonnerie.



**Qualité de l'acier**  
galvanisé à chaud

## Ancrages muraux pour assemblages mobiles

Ancrage mobile de parois intérieures non porteuses au plafond en béton.



**Qualité de l'acier**  
Acier chrome-nickel

**N° de matériau**  
1.4301

## Douille en plastique pour ancrage à injection

La douille d'ancrage par injection Fischer FIS H K plastique représente la composante système nécessaire à l'utilisation de mortier d'injection Fischer dans une maçonnerie à brique perforée. La douille d'ancrage est placée dans le trou percée et remplie par de mortier injecté par le bas de la douille.



---

## Mortier de hourdage pour maçonnerie de parement fortement absorbante

Mortier de hourdage Quick-Mix SM101/15

Sac de 25 kg  
Silo de 8 t



Mortier de hourdage Fixit 985

Sac de 40 kg



---

## Mortier de hourdage pour maçonnerie de parement faiblement absorbante

Mortier de hourdage Quick-Mix SM103/15

Sac de 25 kg  
Silo de 8 t



Mortier de hourdage Fixit 987

Sac de 40 kg



---

## Mortier de hourdage pour maçonnerie à isolation thermique

Mortier de hourdage Quick-Mix LM 5/21

Sac de 20 kg



Mortier de hourdage Fixit 984 LM 21

Sac de 20 kg



---

## Mortier de hourdage pour maçonnerie à haute résistance

Mortier de hourdage Quick-Mix M 20

Sac de 25 kg

