

# Swiss TL

## Flachschiebeziegel 10



Seine Grösse und Bewährtheit machen den Swiss TL zum Klassiker unter den Grossflächenziegeln. Mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m<sup>2</sup> bietet er im Objektbereich eine wirtschaftliche Alternative. Besonders bei Gebäuden mit grosszügigen Flächen, wie z. B. in Wohnüberbauungen, kommen seine Vorteile perfekt zum Tragen.

### Farbvarianten

naturrot




hellbraun



braun



altnatur



dunkelgrau



nero



### Verlegeart

in Linie



## Flächenziegel

Produktbezeichnung	Gesamtmasse L x B mm	Decklänge mm	Deckbreite mm	Gewicht kg/Stück	Bedarf Stück/m <sup>2</sup>
Swiss TL	470 x 300	360–400	255	4,2	9,8–10,9

## Zubehörziegel



Produktbezeichnung	Gesamtmasse L x B mm	Decklänge mm	Deckbreite mm	Gewicht kg/Stück	Bedarf Ø Stück/lfm
1 ½ Ziegel	470 x 175	360–400	128	2,6	
2 Ortgangziegel links	470 x 255	360–400	230 <sup>3</sup>	5,2	2,6
3 Ortgangziegel rechts	470 x 300	360–400	235 <sup>3</sup>	5,8	2,6
4 Bordziegel	470 x 255	360–400	255	4,2	2,6
5 Lüfterziegel	470 x 300	360–400	255	4,4	
6 Pultziegel 65–89° <sup>1</sup>			255		3,9
7 Pult Ortgangziegel li 65–89° <sup>1</sup>					
8 Pult Ortgangziegel re 65–89° <sup>1</sup>					
9 Universal 10er Glasziegel Laufen <sup>2</sup>	470 x 300	360–400	255	5,2	
Firstziegel 45 (siehe Seite 64/65)	455 x 275	363–405	275–220	4,3	2,6

### Ziegelzuschnitt

verkürzen/versmälern	nur Schnitt
verlängern/verbreitern	Befestigungsloch gebohrt

## Zubehör

Schneehalter Areto F	Seitenfalzklammer INOX, magaziniert, Modell B24	Seitenfalzklammer INOX, magaziniert, Modell B40
Schneehalter Areto U	Seitenfalzklammer INOX, magaziniert, Modell B30	Aussenbefestigung – Modell C
Seitenfalzeinschlagklammer Modell A2		Firstklammer – Modell F

## Dachneigung am Sparren

	Beanspruchung Unterdach		
	normal	erhöht	ausserord. <sup>4</sup>
Mindestneigung	≥ 20°	≥ 20°	≥ 17°
Unterschreitung Mindestneigung			≥ 10° <sup>5</sup>

### Eignung betreffend Bezugshöhe

Grundsätzlich bis zu einer Bezugshöhe von **1600 h<sub>0</sub>(m)** gemäss Schneelastkarte aus SIA 261 inklusive der Korrekturwertung und unter Einhaltung der SIA 232/1.

1 gefräst/geklebt  
2 Anwendung nicht im Trauffach geeignet  
3 Masse am Ziegelkopf

4 Entwässerung in Dachrinne erforderlich  
5 Ausführung mit zusätzlichen Massnahmen gemäss Zürcher Ziegeleien AG, nur zulässig h<sub>0</sub> ≤ 800 m