

Accessoires divers

Crochets de toit de sécurité ZZ-SDH-31



Protection antichute pour toiture inclinée. Notre système antichute offre la protection idéale pour les travaux sur les toitures inclinées.

Format

500 × 170 × 140 mm

Dim. min. Structure porteuse

80 × 100

Certification

EN 517:2006 TYP B

Matériau

Acier galvanisé (revêtu)

Couleurs

rouge, brun, gris, noir

Indication de traitement

Voir instructions de montage

Moyen de fixation

Vis à bois, minimale de pénétration dans les chevrons porteurs 80 mm

Remarque

Voir les intervalles de contrôle dans le procès-verbal d'essai

Vis de construction bois pour crochets de sécurité

Diamètre

8 mm

Format

80–400 mm

Matériau

Acier galvanisé

Emballage

2 pcs/paquet

Closoir d'arêtier

Flexi-Rol 220 mm

Flexi-Rol 300 mm



Les closoirs de faitage et d'arêtier avec tissu PP et tabliers en aluminium empêchent la pénétration des insectes et des rongeurs au niveau de l'aération et offrent une protection optimale contre les entrées de neige ou de pluie.

Format

Flexi-Rol 220 mm: 50 000 × 220 mm
5 000 × 220 mm

Flexi-Rol 300 mm: 50 000 × 300 mm
5 000 × 300 mm

Température de traitement

+5 à +40 °C

Matériau

Tissu PP avec tabliers en aluminium collés et bandes adhésives en butyle

Couleurs

brun, rouge, noir

Indication de traitement

Aligner le closoir sur la latte de faitage et l'agrafer. Retirer le film protecteur du bord adhésif. Appuyer fermement sur la zone de bordure. Le support doit être sec et propre.

Remarque

Stocker au frais et au sec

Accessoires

ABBARoof

Produit de nettoyage respectueux de l'environnement pour une utilisation durable sur toiture inclinée pour éliminer la mousse, les algues et les lichens.



Réceptient

Bidon de 25 litres

Fût de 200 litres

Réservoir en plastique de 1000 litres

Matériau

Produit de nettoyage respectueux de l'environnement pour l'entretien des toitures

Température de traitement

+5 à +40 °C

Indication de traitement

1 litre/5 m²

Lire la notice

Remarque

Se conserve plusieurs années dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur

Peinture pour chants

Pour l'adaptation des couleurs des chants.



Réceptient

Boîte en plastique de 0,5 kg

Matériau

Peinture mate silicone à modification acrylique

Peinture pour chants Istighofen

rouge, brun cuivré, brun, brun terra, gris titane, gris foncé, gris graphite, noir

Peinture pour chants Laufon

rouge naturel, brun clair, brun, gris, gris foncé, nero

Température de traitement

+5 à +40 °C

Indication de traitement

Remuer la peinture avant utilisation.

Le support doit être sec et exempt de graisse.

Remarque

Tamponner légèrement le point de la tuile à traiter (ne pas badigeonner)

Température de stockage $\geq +5$ °C
