

Fama

Flachschiebeziegel 13



Der Flachschiebeziegel Fama gehört mit gutem Grund zu den meistverwendeten Ziegeln der Schweiz. Seine Form fügt sich optimal in die vielfältigsten Dachlandschaften ein und das breite Farbspektrum lässt feinste Abstimmungen zu.

Farbvarianten

rot



kupferbraun



terrabraun



braun



rot-alt



dunkelgrau



graphitgrau



schwarz



titangrau



Verlegeart

in Linie



Flächenziegel

Produktbezeichnung	Gesamtmasse L × B mm	Decklänge mm	Deckbreite mm	Gewicht kg/Stück	Bedarf Stück/m ²
Fama	440 × 260	320–378	215	3,1	12,3–14,5

Zubehörziegel



Produktbezeichnung	Gesamtmasse L × B mm	Decklänge mm	Deckbreite mm	Gewicht kg/Stück	Bedarf Ø Stück/lfm
1 ½ Ziegel	440 × 148	320–378	108	1,9	
2 Ortgangziegel links	440 × 260	320–378	240 ²	4,6	2,9
3 Ortgangziegel rechts	440 × 260	320–378	195 ²	4,6	2,9
4 Bordziegel	440 × 260	320–378	260	3,5	2,9
5 Lüfterziegel ohne Gitter	440 × 260	320–378	215	3,5	
6 Pultziegel 65–89° ¹			215		4,7
Pult Ortgangziegel li 65–89° ¹					
Pult Ortgangziegel re 65–89° ¹					
7 Glasziegel	440 × 260	320–378	215	3,6	
Firstziegel 44 (siehe Seite 64/65)	445 × 265	345–385	210–265	4,6	2,7

Ziegelzuschnitt

verkürzen/verschmälern	nur Schnitt
verlängern/verbreitern	Befestigungsloch gebohrt

Zubehör

Schneehalter Areto F	Seitenfalzklammer INOX, magaziniert, Modell B24	Seitenfalzklammer INOX, magaziniert, Modell B40
Schneehalter Areto U		
Seitenfalzeinschlagklammer Modell A3	Seitenfalzklammer INOX, magaziniert, Modell B30	Aussenbefestigung – Modell C
		Firstklammer – Modell F

Dachneigung am Sparren

	Beanspruchung Unterdach		
	normal	erhöht	ausserord. ³
Mindestneigung	≥ 20°	≥ 18°	≥ 15°
Unterschreitung Mindestneigung			≥ 10° ⁴

Eignung betreffend Bezugshöhe

Grundsätzlich bis zu einer Bezugshöhe von 1900 h₀(m) gemäss Schneelastkarte aus SIA 261 inklusive der Korrekturwertung und unter Einhaltung der SIA 232/1.

1 gefräst/geklebt
2 Masse am Ziegelkopf
3 Entwässerung in Dachrinne erforderlich

4 Ausführung mit zusätzlichen Massnahmen gemäss Zürcher Ziegeleien AG