

Manuel technique de la toiture inclinée

Valeurs et dessins techniques



Sommaire

Modèles de tuiles

- 5 Assortiment terre cuite**
- 6 Utilités et avantages**
- 7 Fama**
Tuile coulissante13
- 8 Jura**
Tuile coulissante13
- 9 Swiss TL**
Tuile coulissante10
- 10 Campa**
Tuile à pétrin coulissante13
- 11 Arteso**
Tuile à pétrin coulissante10
- 12 Monteso**
Tuile à pétrin coulissante
de montagne10
- 13 Neva Nova**
Tuile coulissante losangée13
- 14 Pada**
Tuile flamande13
- 15 Alegra**
Tuile flamande coulissante10
- 16 Roma 1.2**
Tuile romaine 12
- 17 Plano**
Tuile coulissante lisse10
- 18 Vauban**
Tuile plate à emboîtement22
- 19 Casta «cannelée»**
Tuile plate17/38
- 20 Casta «rustique»**
Tuile plate17/38
- 21 Casta «bernoise»**
Tuile plate17/38
- 22 Casta «Rustica»**
Tuile plate18/38
- 23 Pala «lisse»**
Tuile plate18/38
- 24 Casta Tuile tourelle**
Tuile plate13.5/27
- 25 Urban U**
Tuile de façade
- 26 Urban L**
Tuile de façade
- 27 Tuile faitière**
Tuile pour appentis
- 28 Exécutions spéciales**
Tuiles normales et tuiles à rabats
- 29 Ecartements entre lattes**
Tolérances pour tuiles

Accessoires de toiture

- 31 Assortiment hors terre cuite**
- 32 Arrêt-neige**
- 35 Système d'aération de faitage**
- 36 Crochets de sécurité**
- 37 Accessoires de toiture**

Logistique et transport

- 40 Diagramme des charges de grue**
Indications de sécurité



Éditorial

Cela fait plus de 150 ans que, grâce à nos matériaux de construction en terre cuite, nous rendons la vie plus naturelle et la construction plus facile. À partir d'une simple matière première suisse, nous développons des systèmes sophistiqués pour les toitures, les murs et les façades. Les Suisses sont de plus en plus soucieux de leur santé et de l'environnement, leurs attentes en termes de climat intérieur et d'écologie évoluent en conséquence.

Maitres d'ouvrage et architectes s'efforcent donc de leur proposer un espace intérieur naturel. L'argile est le matériau de construction dont ils ont besoin. Parce que les tuiles respirent et rendent les pièces plus confortables. En même temps, les briques, les tuiles et les panneaux de façade de ZZ sont des produits naturels locaux, totalement exempts de substances nocives et excellents pour l'accumulation de chaleur. Nous investissons également dans le développement de produits recyclables et réduisons en permanence notre consommation de matériaux et d'énergie. Nous améliorons ainsi sans cesse notre écobilan.

Nous investissons beaucoup dans des processus plus simples, plus rapides et plus flexibles pour nos clients. Et ce, des premières idées de projet de construction jusqu'à la livraison précise, au moment convenu et au bon endroit sur le chantier. Nous développons pour cela des outils numériques intelligents et de nouveaux services d'avant-garde. Mais nous épaulons aussi personnellement nos clients et partenaires, que ce soit lors du conseil ou dans le service à la clientèle.

Nous ne nous intéressons pas seulement aux matériaux en terre cuite, mais développons aussi des systèmes bien pensés pour toute l'enveloppe du bâtiment. Notre garantie système unique pour les toitures inclinées en est la preuve. Nous considérons l'enveloppe du bâtiment dans sa globalité et pouvons ainsi développer des solutions encore plus efficaces dans lesquelles tous les composants s'emboîtent de manière optimale. La brique n'est pas seulement le premier matériau système standardisé en Suisse, elle devient le pivot de l'enveloppe de bâtiment intelligente et naturelle de demain.

Nous vous souhaitons une planification et une construction passionnantes
Vos Zürcher Ziegeleien

Modèles de tuiles



Assortiment terre cuite

 **Fama** P.7



 **Jura** P.8



 **Swiss TL** P.9



 **Campa** P.10



 **Arteso** P.11



 **Monteso** P.12



 **Neva Nova** P.13



 **Pada** P.14



Alegra P.15



Roma 1.2 P.16



 **Plano** P.17



Vauban P.18



 **Casta** P.19



Pala P.23



Tuile tourelle P.24



 **Urban** P.25



Faïtières P.27



**Tuile pour
apprentis** P.27



Utilités et avantages

La toiture inclinée avec des tuiles en terre cuite – naturelle et éprouvée

L'assortiment Zürcher Ziegeleien est parfaitement adapté aux besoins des couvreurs. Nos produits éprouvés ainsi que notre conseil professionnel vous aident à réaliser des constructions parfaites et contribuent à la satisfaction de vos clients.

Vous trouverez exactement ce qu'il vous faut dans une large palette de formes et de couleurs, les accessoires de couverture ainsi que toute une gamme de matériaux d'isolation.

Des générations de savoir

Zürcher Ziegeleien fabrique des tuiles en terre cuite depuis des décennies. Cette longue tradition repose sur l'excellence des produits, l'amour de l'artisanat et de l'innovation. Ainsi, vous recevez chez nous des indications précises et fiables sur la manière de réaliser p.ex. un toit avec une pente de 8°.

Garantis sans défauts

On peut faire une confiance totale aux produits Zürcher Ziegeleien. Nos tuiles sont soumises à des


contrôles de matériau rigoureux. Non seulement elles répondent aux exigences européennes, mais grâce à des contrôles de résistance au gel spéciaux, elles conviennent aussi à nos régions montagneuses. Vos soucis de garantie sont ainsi réglés déjà «départ usine».

Livraisons fiables

Des livraisons complètes et respectueuses des délais sont des conditions essentielles pour un déroulement précis des travaux. Nous mettons donc tout en œuvre pour livrer nos produits ponctuellement sur le chantier. Vous pouvez ainsi suivre votre programme quotidien et achever la journée dans les délais.

Disponibilité assurée

Les tuiles en terre cuite durent particulièrement longtemps, souvent des décennies. Il faut donc disposer de réserves suffisantes pour les réparations et des compléments. Pour maîtriser la diversité de ses stocks, Zürcher Ziegeleien veille à la conservation à long terme des formats des formats de ses tuiles et à la compatibilité entre les modèles.



Fama

Tuile coulissante 13



Site de production
Istighofen (TG)

Spécifications

- 1 fraisée/collée, 65°–89°
- 2 Mesure utile à la tête de tuile

Mode de pose: en ligne

Autres accessoires et couleurs sur demande

Assortiment de tuiles

Désignation de tuiles	Dimensions tot. mm	Longueur couverte mm	Largeur couverte mm	Poids unitaire kg	Besoin en pièces
Tuile normale	440 × 260	320 – 378	215	3,1	12,3 – 14,5/m ²
½-tuile	440 × 148	320 – 378	108	1,9	
Tuile à rabat gauche	440 × 260	320 – 378	240 ²	4,6	2,6 – 3,1/m lin.
Tuile à rabat droite	440 × 260	320 – 378	195 ²	4,6	2,6 – 3,1/m lin.
Tuile de bord	440 × 260	320 – 378	260	3,5	2,6 – 3,1/m lin.
Chatière d'aération (32 cm ²)	440 × 260	320 – 378	215	3,5	
Tuile pour appentis ¹					
Tuile à rabat gauche pour appentis ¹					
Tuile à rabat droite pour appentis ¹					
Tuile en verre	440 × 260	320 – 378	215	3,6	

Contenu par palette

240 pces
40 paquets de 6 pces
Poids au m² 38,2 kg
795 kg / palette (exposé aux intempéries)

Faîtières recommandées

Faîtière 44 / Fi 44:
2,6 – 2,9 pces / m lin.

Coloris de tuiles

rouge
brun terra,
brun cuivre, brun
vieux-rouge,
gris titane, gris foncé,
gris graphite, noir

Groupes de teintes

Coloris rouge
Coloris standard
Coloris spécial


Utilisation par rapport à l'altitude de référence

En principe jusqu'à une altitude de référence de 1900 h₀(m), conformément à la carte de charge de neige de la norme SIA 261 (correctif incl.), et en respectant la norme SIA 232/1.



Répartition

Longueur des chevrons et lattage



Pente minimale du toit, chevrons

Sous-couverture pour:

- Sollicitation normale ≥ 20°
- Sollicitation augmentée ≥ 18°
- Sollicitation extraordinaire ≥ 15°

(Evacuation d'eau dans la gouttière nécessaire)

Pente de toit inférieure à la pente minimale

Sous-couverture pour:

- Sollicitation extraordinaire ≥ 10°

Exécution avec mesures supplémentaires selon Zürcher Ziegeleien AG jusqu'à h₀ ≤ 800 m.

①

Pente de chevrons

Pente de chevrons	Pas b
20°	55 mm
30°	50 mm
40°	45 mm
50°	40 mm

② Avec tuiles à rabat

③ Avec tuiles de bord et normales

* Mesure utile à la tête de tuile ** Même cote pour la tuile normale

Jura

Tuile coulissante 13



Site de production
Laufon (BL)

Spécifications

- 1 fraisée/collée, 65°–89°
- 2 Mesure utile à la tête de tuile

Mode de pose: en ligne

Autres accessoires et couleurs sur demande

Assortiment de tuiles

Désignation de tuiles	Dimensions tot. mm	Longueur couverte mm	Largeur couverte mm	Poids unitaire kg	Besoin en pièces
Tuile normale	440 × 260	320 – 378	213	3,5	12,4 – 14,7/m ²
½-tuile	440 × 154	320 – 378	107	2,0	
Tuile à rabat gauche	440 × 250	320 – 378	230 ²	5,1	2,6 – 3,1/m lin.
Tuile à rabat droite	440 × 260	320 – 378	195 ²	4,9	2,6 – 3,1/m lin.
Tuile de bord	440 × 260	320 – 378	260	4,0	2,6 – 3,1/m lin.
Chatière d'aération (50 cm ²)	440 × 260	320 – 378	213	3,1	
Tuile pour appentis ¹					
Tuile à rabat gauche pour appentis ¹					
Tuile à rabat droite pour appentis ¹					
Tuile en verre	440 × 260	320 – 378	213	4,0	

Contenu par palette

240 pces
40 paquets de 6 pces
Poids au m² 43,4 kg
890 kg / palette (exposé aux intempéries)

Faitières recommandées

Faitière 45 / Fi 45:
2,5 – 2,8 pces/m lin.

Coloris de tuiles

rouge naturel
brun clair, brun, nuagé
gris foncé, nero

Groupes de teintes

Coloris rouge
Coloris standard
Coloris spécial


Utilisation par rapport à l'altitude de référence

En principe jusqu'à une altitude de référence de 1900 h₀(m), conformément à la carte de charge de neige de la norme SIA 261 (correctif incl.), et en respectant la norme SIA 232/1.



Répartition

Longueur des chevrons et lattage



Pente minimale du toit, chevrons

Sous-couverture pour:
Sollicitation normale ≥ 20°
Sollicitation augmentée ≥ 18°
Sollicitation extraordinaire ≥ 15°
(Evacuation d'eau dans la gouttière nécessaire)

Pente de toit inférieure à la pente minimale

Sous-couverture pour:
Sollicitation extraordinaire ≥ 10°
Exécution avec mesures supplémentaires selon Zürcher Ziegeleien AG jusqu'à h₀ ≤ 800 m.

Pente de chevrons	Pas b
20°	55 mm
30°	50 mm
40°	45 mm
50°	40 mm

- ② Avec tuiles à rabat
- ③ Avec tuiles de bord et normales

* Mesure utile à la tête de tuile ** Même cote pour la tuile normale

Swiss TL

Tuile coulissante 10



Site de production
Laufon (BL)

Spécifications

- 1 fraisée/collée, 65°-89°
- 2 Mesure utile à la tête de tuile

Mode de pose: en ligne

Autres accessoires et couleurs sur demande

Assortiment de tuiles

Désignation de tuiles	Dimensions tot. mm	Longueur couverte mm	Largeur couverte mm	Poids unitaire kg	Besoin en pièces
Tuile normale	470 × 300	360 – 400	255	4,2	9,8 – 10,9/m ²
½-tuile	470 × 175	360 – 400	128	2,6	
Tuile à rabat gauche	470 × 255	360 – 400	230 ²	5,1	2,5 – 2,8/m lin.
Tuile à rabat droite	470 × 300	360 – 400	235 ²	5,8	2,5 – 2,8/m lin.
Tuile de bord	470 × 255	360 – 400	255	4,2	2,5 – 2,8/m lin.
Chatière d'aération (50 cm ²)	470 × 300	360 – 400	255	4,4	
Tuile pour appentis ¹					
Tuile à rabat gauche pour appentis ¹					
Tuile à rabat droite pour appentis ¹					
Tuile en verre universal 10	470 × 300	360 – 400	255	5,2	

Contenu par palette

180 pces
36 paquets de 5 pces
Poids au m² 41,2 kg
810 kg / palette (exposé aux intempéries)

Faitières recommandées

Faitière 45 / Fi45:
2,5 – 2,8 pces/m lin.

Coloris de tuiles

rouge naturel
brun clair, brun, nuagé
gris foncé, nero

Groupes de teintes

Coloris rouge
Coloris standard
Coloris spécial


Utilisation par rapport à l'altitude de référence

En principe jusqu'à une altitude de référence de 1600 h₀(m), conformément à la carte de charge de neige de la norme SIA 261 (correctif incl.), et en respectant la norme SIA 232/1.



Répartition

Longueur des chevrons et lattage



Pente minimale du toit, chevrons

Sous-couverture pour:

- Sollicitation normale ≥ 20°
- Sollicitation augmentée ≥ 20°
- Sollicitation extraordinaire ≥ 17°

(Evacuation d'eau dans la gouttière nécessaire)

Pente de toit inférieure à la pente minimale

Sous-couverture pour:

- Sollicitation extraordinaire ≥ 10°

Exécution avec mesures supplémentaires selon Zürcher Ziegeleien AG jusqu'à h₀ ≤ 800 m.

①

Pente de chevrons

Pente de chevrons	Pas b
20°	55 mm
30°	50 mm
40°	45 mm
50°	40 mm

② Avec tuiles à rabat

③ Avec tuiles de bord et normales

* Mesure utile à la tête de tuile ** Même cote pour la tuile normale

Campa

Tuile à pétrin coulissante 13



Site de production
Laufon (BL)

Spécifications

- 1 fraisée/collée, 65°–89°
- 2 Mesure utile à la tête de tuile

Mode de pose: en ligne ou décalée

Autres accessoires et couleurs sur demande

Assortiment de tuiles

Désignation de tuiles	Dimensions tot. mm	Longueur couverte mm	Largeur couverte mm	Poids unitaire kg	Besoin en pièces
Tuile normale	440 × 260	319 – 379	213	3,4	12,4 – 14,7/m ²
½-tuile	440 × 154	319 – 379	107	2,0	
Tuile à rabat gauche	440 × 250	319 – 379	230 ²	4,7	2,6 – 3,1/m lin.
Tuile à rabat droite	440 × 260	319 – 379	195 ²	4,9	2,6 – 3,1/m lin.
Châtière d'aération (50 cm ²)	440 × 260	319 – 379	213	3,4	
Tuile pour appentis ¹					
Tuile à rabat gauche pour appentis ¹					
Tuile à rabat droite pour appentis ¹					
Tuile en verre	440 × 260	319 – 379	213	4,2	

Contenu par palette

240 pces
40 paquets de 6 pces
Poids au m² 42,2 kg
865 kg / palette (exposé aux intempéries)

Faitières recommandées

Faitière 45 / Fi45:
2,5 – 2,8 pces/m lin.
Faitière à emboîtement 43 /
FaFi43: 2,5 – 2,6 pces/m lin.

Coloris de tuiles

rouge naturel
brun clair, brun
nuagé

Groupes de teintes

Coloris rouge
Coloris standard
Coloris spécial


Utilisation par rapport à l'altitude de référence

En principe jusqu'à une altitude de référence de 1900 h₀(m), conformément à la carte de charge de neige de la norme SIA 261 (correctif incl.), et en respectant la norme SIA 232/1.



Répartition

Longueur des chevrons et lattage



Pente minimale du toit, chevrons

Sous-couverture pour:

- Sollicitation normale ≥ 20°
- Sollicitation augmentée ≥ 18°
- Sollicitation extraordinaire ≥ 15°

(Evacuation d'eau dans la gouttière nécessaire)

Pente de toit inférieure à la pente minimale

Sous-couverture pour:

- Sollicitation extraordinaire ≥ 10°

Exécution avec mesures supplémentaires selon Zürcher Ziegeleien AG jusqu'à h₀ ≤ 800 m.

①

Pente de chevrons

Pente de chevrons	Pas b
20°	55 mm
30°	50 mm
40°	45 mm
50°	40 mm

② Avec tuiles à rabat

③ Avec tuiles de bord et normales

* Mesure utile à la tête de tuile

Monteso Tuile à pétrin coulissante de montagne 10



Site de production
Laufon (BL)

Spécifications

- 1 fraisée/collée, 65°–89°
- 2 Mesure utile à la tête de tuile

Mode de pose: en ligne ou décalée

Autres accessoires et couleurs sur demande

Assortiment de tuiles

Désignation de tuiles	Dimensions tot. mm	Longueur couverte mm	Largeur couverte mm	Poids unitaire kg	Besoin en pièces
Tuile normale	470 × 300	360 – 400	255	4,1	9,8 – 10,9/m ²
½-tuile	470 × 175	360 – 400	128	2,6	
Tuile à rabat gauche	470 × 255	360 – 400	230 ²	5,1	2,5 – 2,8/m lin.
Tuile à rabat droite	470 × 300	360 – 400	235 ²	5,8	2,5 – 2,8/m lin.
Châtière d'aération (50 cm ²)	470 × 300	360 – 400	255	4,4	
Tuile pour appentis ¹					
Tuile à rabat gauche pour appentis ¹					
Tuile à rabat droite pour appentis ¹					
Tuile en verre universal 10	470 × 300	360 – 400	255	5,2	

Contenu par palette

180 pces
36 paquets de 5 pces
Poids au m² 43,2 kg
855 kg / palette (exposé aux intempéries)

Faitières recommandées

Faitière 45 / Fi 45:
2,5 – 2,8 pces/m lin.
Faitière à emboîtement
43 / Fa Fi 43: 2,5 – 2,6 pces/m lin.

Coloris de tuiles

rouge naturel
brun clair, brun
nuagé

Groupes de teintes

Coloris rouge
Coloris standard
Coloris spécial


Utilisation par rapport à l'altitude de référence

En principe jusqu'à une altitude de référence de 1600 h₀(m), conformément à la carte de charge de neige de la norme SIA 261 (correctif incl.), et en respectant la norme SIA 232/1.



Répartition

Longueur des chevrons et lattage



* Mesure utile à la tête de tuile

Pente minimale du toit, chevrons

Sous-couverture pour:

Sollicitation normale	≥ 20°
Sollicitation augmentée	≥ 20°
Sollicitation extraordinaire	≥ 17°

(Evacuation d'eau dans la gouttière nécessaire)

Pente de toit inférieure à la pente minimale

Sous-couverture pour:

Sollicitation extraordinaire	≥ 10°
------------------------------	-------

Exécution avec mesures supplémentaires selon Zürcher Ziegeleien AG jusqu'à h₀ ≤ 800 m.

①

Pente de chevrons

Pente de chevrons	Pas b
20°	55 mm
30°	50 mm
40°	45 mm
50°	40 mm

② Avec tuiles à rabat

③ Avec tuiles de bord et normales

Neva Nova

Tuile coulissante losangée 13



Site de production
Istighofen (TG)

Spécifications
1 fraisée/collée, 65°–89°
2 Mesure utile à la tête de tuile

Mode de pose: en ligne ou décalée

Autres accessoires et couleurs sur demande

Assortiment de tuiles

Désignation de tuiles	Dimensions tot. mm	Longueur couverte mm	Largeur couverte mm	Poids unitaire kg	Besoin en pièces
Tuile normale	440 × 260	330 – 378	215	3,2	12,3 – 14,1/m ²
½-tuile	440 × 148	330 – 378	108	1,9	
Tuile à rabat gauche	440 × 260	330 – 378	240 ²	4,7	2,6 – 3,1/m lin.
Tuile à rabat droite	440 × 260	330 – 378	195 ²	4,7	2,6 – 3,1/m lin.
Chatière d'aération (32 cm ²)	440 × 260	330 – 378	215	3,8	
Tuile pour appentis ¹					
Tuile à rabat gauche pour appentis ¹					
Tuile à rabat droite pour appentis ¹					

Contenu par palette

240 pces
40 paquets de 6 pces
Poids au m² 39,4 kg
815 kg / palette (exposé aux intempéries)

Faitières recommandées

Faitière 44 / Fi44:
2,6 – 2,9 pces/m lin.
Faitière à emboîtement
43 / FaFi43: 2,5 – 2,6 pces/m lin.

Coloris de tuiles

rouge
brun
vieux-rouge,
gris graphite

Groupes de teintes

Coloris rouge
Coloris standard
Coloris spécial


Utilisation par rapport à l'altitude de référence

En principe jusqu'à une altitude de référence de 1900 h₀(m), conformément à la carte de charge de neige de la norme SIA 261 (correctif incl.), et en respectant la norme SIA 232/1.



Répartition

Longueur des chevrons et lattage



Pente minimale du toit, chevrons

Sous-couverture pour:

Sollicitation normale	≥ 20°
Sollicitation augmentée	≥ 18°
Sollicitation extraordinaire	≥ 15°

(Evacuation d'eau dans la gouttière nécessaire)

Pente de toit inférieure à la pente minimale

Sous-couverture pour:

Sollicitation extraordinaire	≥ 10°
------------------------------	-------

Exécution avec mesures supplémentaires selon Zürcher Ziegeleien AG jusqu'à h₀ ≤ 800 m.

①

Pente de chevrons

Pente de chevrons	Pas b
20°	55 mm
30°	50 mm
40°	45 mm
50°	40 mm

② Avec tuiles à rabat

③ Tuiles normales

* Mesure utile à la tête de tuile

Pada

Tuile flamande 13



Site de production
Istighofen (TG)

Spécifications

- 1 fraisée/collée, 65°–89°
- 2 Mesure utile à la tête de tuile
- 3 Utiliser uniquement en chevauchement
- 4 Longueur de chevron: limite de tolérance ± 5 mm
- 5 Recommandé avec grille d'obturation de faîtière
- 6 Max. 3 pces côte-à-côte par travée

Mode de pose: en ligne

Autres accessoires et couleurs sur demande

Assortiment de tuiles

Désignation de tuiles	Dimensions tot. mm	Longueur couverte mm	Largeur couverte mm	Poids unitaire kg	Besoin en pièces
Tuile normale	423 × 272	350 ⁴	214	3,5	13,4/m ²
Tuile coulissante ³	423 × 272	250–320	214	3,5	
Tuile à rabat gauche	423 × 272	350	252 ²	4,8	2,8/m lin.
Tuile à rabat droite	423 × 272	350	194 ²	5,0	2,8/m lin.
Tuile à rab. couliss. gauche	423 × 272 ¹	250–320	252 ²	5,2	2,6–3,1/m lin.
Tuile à rab. couliss. droite	423 × 272 ¹	250–320	194 ²	5,2	
Tuile de bord	423 × 272	350	272	3,5	
Tuile de bord à coulisse	423 × 272 ¹	250–320	272	3,5	
Chatière d'aération (27 cm ²)	423 × 272	350	214	3,2	
Tuile pour appentis ¹					
T. à rab. gauche p. app. ¹					
T. à rab. droite p. app. ¹					
T. d. bord pour appentis ¹					
Tuile acrylique	423 × 272	350	214	0,6	
Grille d'obturation de faîtière					

Contenu par palette

240 pces
40 paquets de 6 pces
Poids au m² 46,8 kg
910 kg / palette (exposé aux intempéries)

Faîtières recommandées

Faîtière 44 / Fi44:
2,6–2,9 pces/m lin.
Faîtière 50 / Fi50⁵:
2,3–2,5 pces/m lin.

Coloris de tuiles

rouge
brun terra, brun
vieux rouge,
gris foncé

Groupes de teintes

Coloris rouge
Coloris standard
Coloris spécial


Utilisation par rapport à l'altitude de référence

En principe jusqu'à une altitude de référence de 1900 h₀(m), conformément à la carte de charge de neige de la norme SIA 261 (correctif incl.), et en respectant la norme SIA 232/1.



Répartition

Longueur des chevrons et lattage



Pente minimale du toit, chevrons

Sous-couverture pour:

Sollicitation normale	≥ 18°
Sollicitation augmentée	≥ 16°
Sollicitation extraordinaire	≥ 14°

(Evacuation d'eau dans la gouttière nécessaire)

Pente de toit inférieure à la pente minimale

Sous-couverture pour:

Sollicitation extraordinaire	≥ 8°
------------------------------	------

Exécution avec mesures supplémentaires selon Zürcher Ziegeleien AG jusqu'à h₀ ≤ 800 m.

①

Pente de chevrons

Pente de chevrons	Pas b
20°	47 mm
30°	44 mm
40°	42 mm
50°	38 mm

② Avec tuiles à rabat

③ Avec tuiles de bord et normales

* Mesure utile à la tête de tuile

Alegra

Tuile flamande coulissante 10



Site de stockage
Laufon (BL)

Spécifications

1 Mesure utile à la tête de tuile

Mode de pose: en ligne

Autres accessoires et couleurs
sur demande

Assortiment de tuiles

Désignation de tuiles	Dimensions tot. mm	Longueur couverte mm	Largeur couverte mm	Poids unitaire kg	Besoin en pièces
Tuile normale	471 × 303	345 – 375	251	4,3	10,6 – 11,5/m ²
3/4-tuile	471 × 240	345 – 375	188	3,2	
Tuile à rabat gauche	471 × 313	345 – 375	294 ¹	4,6	2,7 – 2,9/m lin.
Tuile à rabat droite	471 × 273	345 – 375	197 ¹	4,8	2,7 – 2,9/m lin.
Tuile de bord	471 × 345	345 – 375	345	4,6	2,7 – 2,9/m lin.
Chatière d'aération avec grille	471 × 303		251	4,3	

Contenu par palette

240 pces
48 paquets de 5 pces
Poids au m² 43,4 kg
1052 kg / palette

Faitières recommandées

Faitière à emboîtement Bisch /
Fa Fi Bi: 2,5 pces/m lin.
Faitière pour apprentis Bisch /
Pult Fi Bi: 2,4 pces/m lin.

Coloris de tuiles

rouge naturel
brun, nuagé
noir

Groupes d. teintes


Coloris rouge
Coloris standard
Coloris spécial

Utilisation par rapport à l'altitude de référence

En principe jusqu'à une altitude de référence de 1400 h₀(m), conformément à la carte de charge de neige de la norme SIA 261 (correctif incl.), et en respectant la norme SIA 232/1.

Répartition

Longueur des chevrons et lattage



* Mesure utile à la tête de tuile ** Même cote pour la tuile normale
Réalisation de faite recommandée avec Flexi-Rol 300 mm

Pente minimale du toit, chevrons

Sous-couverture pour:

Sollicitation normale	≥ 20°
Sollicitation augmentée	≥ 20°
Sollicitation extraordinaire	≥ 14°

(Evacuation d'eau dans la gouttière nécessaire)

Pente de toit inférieure à la pente minimale

Sous-couverture pour:

Sollicitation extraordinaire	≥ 8°
------------------------------	------

Exécution avec mesures supplémentaires selon Zürcher Ziegeleien AG jusqu'à h₀ ≤ 800 m.

1	Pas b Tuiles normales
Pente de chevrons	
20°	102 mm
30°	95 mm
40°	92 mm
50°	90 mm

- 2 Avec tuiles à rabat
3 Avec tuiles de bord et normales

Roma 1.2

Tuile romaine 12



Site de stockage
Laufon (BL)

Spécifications
Mode de pose: en ligne

Assortiment de tuiles

Désignation de tuiles	Dimensions tot. mm	Longueur couverte mm	Largeur couverte mm	Poids unitaire kg	Besoin en pièces
Tuile normale	463 × 297	350 – 370	237	3,9	11,3 – 11,9/m ²
½-tuile	463 × 155	350 – 370		1,8	2,7 – 2,9/m lin.
Rive individuelle verticale gauche/droite	463 × 140	350 – 370		2,5	2,7 – 2,9/m lin.
Chatière d'aération	463 × 297	350 – 370	237	3,7	
Tuile de sous-faitage avec aération	463 × 297	350 – 370	237	4,1	4,2/m lin.

Contenu par palette

240 pces
48 paquets de 5 pces
Poids au m ² 45,3 kg
970 kg / palette

Faitières recommandées

Faitière à emboîtement Bisch / Fa Fi Bi: 2,5 pces/m lin.
Faitière à emboîtement Bisch / Fa Fi Bi: 2,4 pces / m lin.

Coloris de tuiles

rouge naturel
nuagé
jaune paille, antique

Groupes de teintes


Coloris rouge
Coloris standard
Coloris spécial

Utilisation par rapport à l'altitude de référence

En principe jusqu'à une altitude de référence de 1400 h₀(m), conformément à la carte de charge de neige de la norme SIA 261 (correctif incl.), et en respectant la norme SIA 232/1.

Répartition

Longueur des chevrons et lattage



Pente minimale du toit, chevrons

Sous-couverture pour:

Sollicitation normale	≥ 30°
Sollicitation augmentée	≥ 22°
Sollicitation extraordinaire	≥ 16°

(Evacuation d'eau dans la gouttière nécessaire)

Pente de toit inférieure à la pente minimale

Sous-couverture pour:

Sollicitation extraordinaire	≥ 10°
------------------------------	-------

Exécution avec mesures supplémentaires selon Zürcher Ziegeleien AG jusqu'à h₀ ≤ 800 m.

Pente de chevrons	Pas b Raccord d'faitage	Pas b Tuiles normales
20°	55 mm	60 mm
30°	50 mm	55 mm
40°	45 mm	50 mm
50°	35 mm	40 mm

② Avec tuiles à rabat

* Mesure utile à la tête de tuile

Plano

Tuile coulissante lisse 10



Site de production
Laufon (BL)

Spécifications

- 1 fraisée/collée, 65°–89°
- 2 Mesure utile à la tête de tuile

Mode de pose: en ligne
ou décalée

Autres accessoires et couleurs
sur demande

Assortiment de tuiles

Désignation de tuiles	Dimensions tot. mm	Longueur couverte mm	Largeur couverte mm	Poids unitaire kg	Bedarf en pièces
Tuile normale	470 × 300	360 – 400	255	4,2	9,8 – 10,9/m ²
½-tuile	470 × 175	360 – 400	128	2,6	
Tuile à rabat gauche	470 × 255	360 – 400	230 ²	5,1	2,5 – 2,8/m lin.
Tuile à rabat droite	470 × 300	360 – 400	235 ²	5,8	2,5 – 2,8/m lin.
Tuile de bord	470 × 255	360 – 400	255	4,2	2,5 – 2,8/m lin.
Chatière d'aération (32 cm ²)	470 × 300	360 – 400	255	4,4	
Tuile pour appentis ¹					
Tuile à rabat gauche pour appentis ¹					
Tuile à rabat droite pour appentis ¹					
Tuile en verre universal 10	470 × 300	360 – 400	255	5,2	

Contenu par palette

180 pces
36 paquets de 5 pces
Poids au m² 41,2 kg
820 kg / palette (exposé aux
intempéries)

Faïtières recommandées

Faïtière 45 / Fi45:
2,5 – 2,8 pces/m lin.
Faïtière angulaire 42
(inclinaison du toit max. 35°) /
WiFi42, 120°: 2,6 pces/m lin.

Coloris de tuiles

rouge naturel
brun
gris foncé, nero

Groupes de teintes

Coloris rouge
Coloris standard
Coloris spécial


Utilisation par rapport à l'altitude de référence

En principe jusqu'à une altitude de référence de 1600 h₀(m), conformément à la carte de charge de neige de la norme SIA 261 (correctif incl.), et en respectant la norme SIA 232/1.



Répartition

Longueur des chevrons et lattage



* Mesure utile à la tête de tuile ** Même cote pour la tuile normale

Pente minimale du toit, chevrons

Sous-couverture pour:	en ligne	décalée
Sollicitation normale	≥ 30°	≥ 30°
Sollicitation augmentée	≥ 25°	≥ 30°
Sollicitation extraordinaire	≥ 17°	≥ 25°

(Évacuation d'eau dans la gouttière nécessaire)

Pente de toit inférieure à la pente min.

Sous-couverture pour:	en ligne	décalée
Sollicitation extraordinaire	≥ 10°	≥ 20°

Exécution avec mesures supplémentaires selon Zürcher Ziegeleien AG jusqu'à h₀ ≤ 800 m.

Pente de chevrons	Pas b
20°	55 mm
30°	50 mm
40°	45 mm
50°	40 mm

- ② Avec tuiles à rabat
- ③ Avec tuiles de bord et normales

Vauban

Tuile plate à emboîtement 22



Site de stockage
Laufon (BL)

Spécifications

- 1 Mesure utile à la tête de tuile
- 2 Longueur en coupe arrondie 390 mm
- Longueur en coupe droite 366 mm
- 3 Uniquement disponible avec une coupe ronde

Mode de pose: uniquement pose décalée

Autres accessoires et couleurs sur demande

Assortiment de tuiles

Désignation de tuiles	Dimensions tot. ² mm	Longueur couverte mm	Largeur couverte mm	Poids unitaire kg	Besoins en pièces en pièces
Tuile normale	390 × 202	258 – 273	168	2,3	22,2/m ²
Tuile 1½	390 × 294	258 – 273	257	3,0	
Tuile de bord	390 × 168	258 – 273	168	2,1	
Tuile de bord 1½	390 × 254	258 – 273	254	3,0	
Tuile de chéneau avec aération basse	366 × 202	290	168	2,3	6,0/m lin.
Tuile à rabat gauche	390 × 197	258 – 273	185 ¹	3,5	1,9/m lin.
Tuile à rabat droite	390 × 234	258 – 273	185 ¹	3,5	1,9/m lin.
Tuile à rabat ½ gauche	390 × 115	258 – 273	101	2,4	1,9/m lin.
Tuile à rabat ½ droite	390 × 152	258 – 273	101 ¹	2,9	1,9/m lin.
Tuile acrylique ³	390 × 202	258 – 273	168	0,5	

Contenu par palette

350 pces
50 paquets de 7 pces
Poids au m² 50,6 kg
835 kg / palette

Faitières recommandées

Faitière 43 Migeon / Fi 43 M
2,6 – 2,7 pces/m lin.
Faitière angulaire Vauba / Wi Fi VAB: 4,0 pces/m lin.

Coloris de tuiles

rouge naturel
brun
nuagé, grésé
bourgogne, noir

Groupes de teintes


Coloris rouge
Coloris standard
Coloris spécial

Utilisation par rapport à l'altitude de référence

En principe jusqu'à une altitude de référence de 1400 h₀(m), conformément à la carte de charge de neige de la norme SIA 261 (correctif incl.), et en respectant la norme SIA 232/1.

Répartition

Longueur des chevrons et lattage



Pente minimale du toit, chevrons

Sous-couverture pour:

- Sollicitation normale ≥ 30°
- Sollicitation augmentée ≥ 30°
- Sollicitation extraordinaire ≥ 25°

(Evacuation d'eau dans la gouttière nécessaire)

Pente de chevrons	Pas b
30°	53 mm
40°	49 mm
50°	45 mm

- ② Avec tuiles à rabat
- ③ Avec tuiles de bord et normales
- ④ Avec tuile doublis de chéneau

Attention au recardement pour les détails de bord et de rive.

1 Condition préalable:
Bavette de gouttière 100 mm

* Mesure utile à la tête de tuile

Casta «cannelée» Tuile plate 17/38



Site de production
Laufon (BL)

Spécifications

- 1 Avec recouvrement simple, lattage 240 mm
- 2 Avec recouvrement simple, besoin 24,5/m²
- 3 Pour jeu de chatières d'aération

Mode de pose: recouvrement simple ou doublef

Formes de tuiles: ronde, pointue

Autres accessoires et couleurs sur demande

Assortiment de tuiles

Désignation de tuiles	Dimensions tot. mm	Longueur couverte mm	Largeur couverte mm	Poids unitaire kg	Besoin en pièces
Tuile normale	380 × 170	150 ¹	170	1,9	39,2/m ² ²
Tuile 1½	380 × 255	150	255	2,8	
Tuile ¾	380 × 128	150	128	1,4	
Doublis de chéneau	260 × 170		170	1,3	5,9/m lin.
Doublis de faite	280 × 170		170	1,5	5,9/m lin.
Tuile à rabat gauche/droite	420 × 170	150	170	2,6	3,3/m lin.
Chatière d'aération (18 cm ²)	380 × 170	150	170		
Tuile découpée gauche/droite ³	380 × 170	150	170		
Tuile de noue	460 × 170		170	2,3	
Tuile de noue 1½	460 × 255	250	255	4,1	
Tuile tourelle cannelée/plate	270 × 135	110	135	1,0	67,0/m ²
Tuile en verre (coupe ronde)	380 × 170	150	170	2,3	

Contenu par palette

480 pces
48 paquets de 10 pces
Poids au m² 70,6 kg
930 kg / palette (exposé aux intempéries)

Faitières recommandées

Faitière 38 / Fi 38:
3,1 – 3,3 pces / m lin.
Faitière 45 / Fi 45:
2,5 – 2,8 pces / m lin.

Coloris de tuiles

rouge naturel
brun clair, brun
rouge-jaune

Groupes de teintes

Coloris rouge
Coloris standard
Coloris spécial


Utilisation par rapport à l'altitude de référence

En principe jusqu'à une altitude de référence de 1400 h₀(m), conformément à la carte de charge de neige de la norme SIA 261 (correctif incl.), et en respectant la norme SIA 232/1.



Répartition

Longueur des chevrons et lattage



Pente minimale du toit, chevrons

Sous-couverture pour:

- Sollicitation normale ≥ 30°
- Sollicitation augmentée ≥ 25°
- Sollicitation extraordinaire ≥ 15°

(Evacuation d'eau dans la gouttière nécessaire)

Pente de toit inférieure à la pente minimale

Sous-couverture pour:

- Sollicitation extraordinaire ≥ 13°

Exécution avec mesures supplémentaires selon Zürcher Ziegeleien AG jusqu'à h₀ ≤ 800 m.

①

Pente de chevrons

Pente de chevrons	Pas b
20°	112 mm
30°	108 mm
40°	104 mm
50°	100 mm

② Avec tuiles ¾ ou 1½

③ Avec tuiles à rabat

Casta «rustique» Tuile plate 17/38



Site de production
Laufon (BL)

Spécifications

- 1 Avec recouvrement simple, lattage 240 mm
- 2 Avec recouvrement simple, besoin 24,5/m²
- 3 Pour jeu de chatières d'aération

Mode de pose: recouvrement simple ou double

Formes de tuiles: ronde, pointue

Autres accessoires et couleurs sur demande

Assortiment de tuiles

Désignation de tuiles	Dimensions tot. mm	Longueur couverte mm	Largeur couverte mm	Poids unitaire kg	Besoin en pièces
Tuile normale	380 × 170	150 ¹	170	1,9	39,2/m ² ²
Tuile 1½	380 × 255	150	255	2,8	
Tuile ¾	380 × 128	150	128	1,4	
Doublis de chéneau	260 × 170		170	1,3	5,9/m lin.
Doublis de faîte	280 × 170		170	1,5	5,9/m lin.
Tuile à rabat gauche/droite	420 × 170	150	170	2,6	3,3/m lin.
Chatière d'aération (18 cm ²)	380 × 170	150	170		
Tuile découpée gauche/droite ³	380 × 170	150	170		
Tuile de noue	460 × 170		170	2,3	
Tuile de noue 1½	460 × 255	250	255	4,1	
Tuile en verre (coupe ronde)	380 × 170	150	170	2,3	

Contenu par palette

480 pces
48 paquets de 10 pces
Poids au m² 70,6 kg
930 kg / palette (exposé aux intempéries)

Faitières recommandées

Faitière 38 / Fi 38:
3,1 – 3,3 pces / m lin.
Faitière 45 / Fi 45:
2,5 – 2,8 pces / m lin.

Coloris de tuiles

rouge naturel
paleo, attico
vieux-jaune, castel

Groupes de teintes

Coloris rouge
Coloris standard
Coloris spécial


Utilisation par rapport à l'altitude de référence

En principe jusqu'à une altitude de référence de 1400 h₀ (m), conformément à la carte de charge de neige de la norme SIA 261 (correctif incl.), et en respectant la norme SIA 232/1.



Répartition

Longueur des chevrons et lattage



Pente minimale du toit, chevrons

Sous-couverture pour:

Sollicitation normale	≥ 30°
Sollicitation augmentée	≥ 25°
Sollicitation extraordinaire	≥ 15°

(Evacuation d'eau dans la gouttière nécessaire)

Pente de toit inférieure à la pente minimale

Sous-couverture pour:

Sollicitation extraordinaire	≥ 13°
------------------------------	-------

Exécution avec mesures supplémentaires selon Zürcher Ziegeleien AG jusqu'à h₀ ≤ 800 m.

①

Pente de chevrons

Pente de chevrons	Pas b
20°	112 mm
30°	108 mm
40°	104 mm
50°	100 mm

② Avec tuiles ¾ ou 1½

③ Avec tuiles à rabat

Casta «bernoise» Tuile plate 17/38



Site de production
Laufon (BL)

Spécifications

- 1 Avec recouvrement simple, lattage 240 mm
- 2 Avec recouvrement simple, besoin 24,5/m²
- 3 Pour jeu de chatières d'aération

Mode de pose: recouvrement simple ou doublef

Formes de tuiles: ronde, pointue

Autres accessoires et couleurs sur demande

Assortiment de tuiles

Désignation de tuiles	Dimension tot. mm	Longueur couverte mm	Largeur couverte mm	Poids unitaire kg	Besoin en pièces
Tuile normale	380 × 170	150 ¹	170	1,9	39,2/m ² ²
Tuile 1½	380 × 255	150	255	2,8	
Tuile ¾	380 × 128	150	128	1,4	
Doublis de chéneau	260 × 170		170	1,3	5,9/m lin.
Doublis de faîte	280 × 170		170	1,5	5,9/m lin.
Chatière d'aération (18 cm ²)	380 × 170	150	170		
Tuile découpée gauche/droite ³	380 × 170	150	170		
Tuile de noue	460 × 170		170	2,3	
Tuile en verre (coupe ronde)	380 × 170	150	170	2,3	

Contenu par palette

480 pces
48 paquets de 10 pces
Poids au m² 70,6 kg
930 kg / palette (exposé aux intempéries)

Faîtières recommandées

Faîtière 38 / Fi 38:
3,1 – 3,3 pces / m lin.
Faîtière 45 / Fi 45:
2,5 – 2,8 pces / m lin.

Coloris de tuiles

rouge naturel

Groupes de teintes

Coloris rouge


Utilisation par rapport à l'altitude de référence

En principe jusqu'à une altitude de référence de 1400 h₀(m), conformément à la carte de charge de neige de la norme SIA 261 (correctif incl.), et en respectant la norme SIA 232/1.



Répartition

Longueur des chevrons et lattage



Pente minimale du toit, chevrons

Sous-couverture pour:

- Sollicitation normale ≥ 30°
- Sollicitation augmentée ≥ 25°
- Sollicitation extraordinaire ≥ 15°

(Evacuation d'eau dans la gouttière nécessaire)

Pente de toit inférieure à la pente minimale

Sous-couverture pour:

- Sollicitation extraordinaire ≥ 13°

Exécution avec mesures supplémentaires selon Zürcher Ziegeleien AG jusqu'à h₀ ≤ 800 m.

①

Pente de chevrons

Pente de chevrons	Pas b
20°	112 mm
30°	108 mm
40°	104 mm
50°	100 mm

② Avec tuiles ¾ ou 1½

Casta «Rustica»

Tuile plate 18/38



Site de stockage
Laufon (BL)

Spécifications

1 Le kit se compose de deux tuiles chatières et de quatre tuiles découpées. Les tuiles découpées peuvent uniquement être commandées par paires.

Mode de pose: simple ou double couverture
Forme de tuile: ronde

Assortiment de tuiles

Désignation de tuiles	Dimensions tot. mm	Longueur couverte mm	Largeur couverte mm	Poids unitaire kg	Besoin en pièces
Tuile normale	380 × 180	150	180	2,0	37,0/m ²
Tuile ¾	380 × 135	150	135	1,5	
Doublis de chéneau	260 × 180		180	1,5	5,6/m lin.
Doublis de faîte	280 × 180		180	1,4	5,6/m lin.
Tuile à rabat gauche/droite	420 × 180	150	180	3,0	3,3/m lin.
Kit de tuiles chatières 1		150	180	11,0	
Tuile découpée gauche/droite 1	380 × 180	150	180	4,0	
Tuile en verre	380 × 180	150	180	2,2	

Contenu par palette

400 pces
40 paquets de 10 pces
Poids au m² 74 kg
1226 kg/palette
(exposé aux intempéries)

Faitières recommandées

Faitière 38 / Fi 38:
3,1 – 3,3 pces/m lin.
Faitière 45 / Fi 45:
2,5 – 2,8 pces/m lin.

Coloris de tuiles

patina, vieux-vinzel


Utilisation par rapport à l'altitude de référence

En principe jusqu'à une altitude de référence de 1400 h₀(m), conformément à la carte de charge de neige de la norme SIA 261 (correctif incl.), et en respectant la norme SIA 232/1.



Répartition

Longueur des chevrons et lattage



Pente minimale du toit, chevrons

Sous-couverture pour:

Sollicitation normale	≥ 30°
Sollicitation augmentée	≥ 25°
Sollicitation extraordinaire	≥ 15°

(Evacuation d'eau dans la gouttière nécessaire)

Pente de toit inférieure à la pente minimale

Sous-couverture pour:

Sollicitation extraordinaire	≥ 13°
------------------------------	-------

Exécution avec mesures supplémentaires selon Zürcher Ziegeleien AG jusqu'à h₀ ≤ 800 m.

①

Pente de chevrons

Pente de chevrons	Pas b
20°	112 mm
30°	108 mm
40°	104 mm
50°	100 mm

②

Avec tuiles ¾

* Mesure utile à la tête de tuile

Casta «lisse»

Tuile plate 18/38



Site de stockage
Lafon (BL)

Spécifications

1 Le kit se compose d'une tuile chatière et de deux tuiles découpées. Les tuiles découpées ne peuvent être commandées que par paires

Mode de pose: simple ou double couverture
Forme de tuile: ronde

Assortiment de tuiles

Désignation de tuiles	Dimensions tot. mm	Longueur couverte mm	Largeur couverte mm	Poids unitaire kg	Besoin en pièces
Tuile normale	380 × 180	150	180	2,0	37,0/m ²
Tuile ¾	380 × 135	150	135	1,5	
Doublis de chéneau	280 × 180		180	1,6	
Doublis de faite	280 × 180		180	1,52	5,6/m lin.
Chatière d'aération 1	280 × 180	150	180	2,02	5,6/m lin.
Tuile découpée gauche/droite 1	380 × 180	150	180	4,05	
Tuile en verre	380 × 180	150	180	2,2	

Contenu par palette

560 pces
56 paquets de 10 pces
Poids au m² 75,6 kg
1226 kg/palette
(exposé aux intempéries)

Faitières recommandées

Faitière 21: 3,0 pces/m lin.

Coloris de tuiles


noir

Utilisation par rapport à l'altitude de référence

En principe jusqu'à une altitude de référence de 1400 h₀(m), conformément à la carte de charge de neige de la norme SIA 261 (correctif incl.), et en respectant la norme SIA 232/1.

Répartition

Longueur des chevrons et lattage



Pente minimale du toit, chevrons

Sous-couverture pour:

Sollicitation normale	≥ 30°
Sollicitation augmentée	≥ 25°
Sollicitation extraordinaire	≥ 15°

(Evacuation d'eau dans la gouttière nécessaire)

①

Pente de chevrons	Pas b
20°	112 mm
30°	108 mm
40°	104 mm
50°	100 mm

②

Avec tuiles ¾

Casta

Tuile tourelle

Tuile plate 13.5/27



Site de production
Laufon (BL)

Spécifications
Mode de pose: double
recouvrement
Formes de tuiles: ronde, pointue
Surface: cannelée, lisse

Assortiment de tuiles

Désignation de tuiles	Dimensions tot. mm	Longueur couverte mm	Largeur couverte mm	Poids unitaire kg	Besoin en pièces
Tuile tourelle 13.5/27	270 × 135	110	135	1,0	67,3/m ²

Contenu par palette

600 pces
60 paquets de 10 pces
Poids au m² 67,3 kg
660 kg / palette (exposé aux
intempéries)

Faitières recommandées

Faitière 30: 4,2 pces/ m lin.

Coloris de tuiles

rouge naturel, brun clair,
brun


Utilisation par rapport à l'altitude de référence

En principe jusqu'à une altitude de référence de 1400 h₀(m), conformément à la carte de charge de neige de la norme SIA 261 (correctif incl.), et en respectant la norme SIA 232/1.



Répartition

Égout avec bavette de gouttière




Pente minimale du toit, chevrons

Sous-couverture pour:	
Sollicitation normale	≥ 30°
Sollicitation augmentée	≥ 25°
Sollicitation extraordinaire	≥ 15°

(Evacuation d'eau dans la gouttière nécessaire)

Égout sans bavette de gouttière



Urban U

Tuile de façade



Assortiment de tuiles

Désignation de tuiles	Dimension tot. mm	Longueur couverte mm	Largeur couverte mm	Poids unitaire kg	Besoin en pièces
Tuile normale	380 × 185	81 – 142	380	2,6	18,5 – 32/m ²

Contenu par palette

240 pces
Poids au m² 50,7–78,5 kg
674 kg / palette (exposé
aux intempéries)

Faitières recommandées

Tuile de faite angulaire Urban

Coloris de tuiles

christianshavn
holmen
frederiksberg
nordhavn
rosenborg

Utilisation par rapport à l'altitude de référence

En principe jusqu'à une altitude de référence de 1400 h₀(m), conformément à la carte de charge de neige de la norme SIA 261 (correctif incl.), et en respectant la norme SIA 232/1.

Site de production
Laufon (BL)

Spécifications
La dimension de recouvrement
maximale est de 142 mm sur la
façade



Répartition




Longueur des chevrons et lattage

Chaque tuile doit être
fixée avec deux vis
(inoxydables A2 4,2 × 48 mm)


Tuile de faite selon données

Ossature
Profilé Omega

Ossature
30/50 mm



Détail avec gouttière



Pente minimale du toit, chevrons

La tuile Urban L est recommandée
pour une utilisation sur la toiture.

Pente de chevrons	Pas a	Pas b
40°	200 mm	74 mm
50°	240 mm	56 mm
60°	298 mm	28 mm

Urban L

Tuile de façade



Assortiment de tuiles

Désignation de tuiles	Dimensions tot. mm	Longueur couverte mm	Largeur couverte mm	Poids unitaire kg	Besoin en pièces
Tuile normale	380 × 185	81 – 142	380	2,1	18,5 – 32/m ²

Contenu par palette

384 pces
Poids au m² 38,9 – 68,2 kg
807 kg/palette (exposé
aux intempéries)

Faitières recommandées

Tuile de faite angulaire Urban

Coloris de tuiles

christianshavn
holmen
frederiksberg
nordhavn
rosenborg

Utilisation par rapport à l'altitude de référence

En principe jusqu'à une altitude de référence de 1400 h₀(m), conformément à la carte de charge de neige de la norme SIA 261 (correctif incl.), et en respectant la norme SIA 232/1.

Site de production
Laufon (BL)

Spécifications

La dimension de recouvrement maximale est de 128 mm sur le toit et de 142 mm sur la façade.



Répartition




Longueur des chevrons et lattage

Chaque tuile doit être fixée avec deux vis (inoxydables A2 4,2 × 48 mm)

Tuile de faite selon données

Ossature
Profilé Omega

Ossature
30/50 mm



Détail avec gouttière

Pose décalée de 8 cm min.

Bardeau
100 × 180 mm

Pente minimale du toit, chevrons

Sous-couverture pour:

Sollicitation extraordinaire $\geq 27^\circ$

(Evacuation d'eau dans la gouttière nécessaire)

①

Pente de chevrons	Pas a	Pas b
40°	191 mm	70 mm
50°	223 mm	51 mm
60°	268 mm	23 mm

Faitière



Spécifications

1 Abouts spéciaux disponibles adaptés au système de ventilation de faite

2 Intérieure
3 Extérieures

Données techniques

Modèle	Long. de tuile mm	Long. de chevron mm	Largeur de tuile ² mm	Largeur de tuile ³ mm	Hauteur de tuile ³ mm	Besoin pces/mlin.	Poids kg/pièce.
Faitière 30 / Fi 30	302	238–255	156/108	189/145	78/65	3,9–4,2	2,0
Faitière 38 / Fi 38	378	300–318	197/147	233/185	105/84	3,1–3,3	3,2
Faitière 44 / Fi 44 ¹	445	345–385	220/165	265/210	105/87	2,6–2,9	4,6
Faitière 45 / Fi 45 ¹	455	363–405	238/184	275/220	115/100	2,5–2,8	4,3
Faitière 50 / Fi 50	498	395–438	228/180	265/215	98/71	2,3–2,5	5,4
Faitière à emboîtement 43 / Fa Fi 43	430	390–400		313	140	2,5–2,6	4,4
Tuiles faitières de cam à emboîtement 44 ¹ /NoFi 44	445	345–385	227/170	265/206	105/83	2,6–2,9	4,6
Faitière angulaire 42 / Wi Fi 42 ¹	425	392	270	304	123	2,6	4,6
Faitière 43 Migeon / Fi 43 M	442	370–392	212/175	242/205	103/80	2,6–2,7	3,7
Faitière à emboîtement Bisch / Fa Fi Bi	450	400	202	265	101	2,5	4,1
Faitière pour appentis Bisch / Pult Fi Bi	455	412	152	225	148	2,4	5,5
Faitière angulaire Vauban / Wi Fi VAB	355	250	227/168	259/200	121/112	4,0	2,9

Tuile pour appentis



Spécifications

1 Dim. de lattes identiques = interchangeable

Tuile pour appentis

Angle = 65°–89° sur mesure

Ecartement minimal entre lattes a:

Ecartement entre lattes a

mm jusqu'à 65°

Ecartement entre lattes a

mm jusqu'à 89°

Fama et Neva Nova	210	jusqu'à 300
Jura et Campa	210	jusqu'à 300
Pada	180	jusqu'à 220
Swiss TL, Arteso, Monteso, Plano ¹	210	jusqu'à 330

Prolongation tuile pour appentis


Si l'écartement entre lattes est dépassé, les tuiles peuvent être prolongées. La prolongation par tuile utilisée est possible plusieurs fois.

Prolongation


mm

Fama	max. 70
Jura et Campa	max. 60
Pada	max. 40
Swiss TL, Arteso, Monteso, Plano ¹	max. 40

Tuile pour appentis, angle 65°



Tuile pour appentis, angle 89°



Indication pour tuile pour appentis «spéciale»

Les tuiles pour appentis «spéciale» doivent obligatoirement être mesurées sur le chantier avec notre service extérieur, en collaboration avec le maître couvreur. Demandez la feuille de commande.

Exécutions spéciales

Tuiles normales et tuiles à rabats

Tuiles «spéciales» – élargir/rétrécir

Fama, Jura, Pada, Swiss TL et Plano	max.90 mm
Neva Nova, Campa, Arteso et Monteso	pas exécutable
Autres modèles	sur demande

Tuiles «spéciales» – allonger/raccourcir

Fama	max.70 mm
Jura et Campa	max.60 mm
Pada, Swiss TL, Arteso, Monteso et Plano	max.40 mm
Neva Nova	pas exécutable
Autres modèles	sur demande

Indications pour les tuiles «spéciales»

Les tuiles «spéciales» doivent obligatoirement être mesurées sur le chantier avec notre service extérieur, en collaboration avec le maître couvreur. Demandez la feuille de commande.

Aperçu des écartements entre lattes

- 1 Avec bavette de gouttière 100 mm
- 2 Avec bavette de gouttière
- 3 Toit / façade

Tuile normales

Modèle	Ecartement des lattes mm	Cote gouttière mm	Largeur recouvrement mm (moyenne)	Besoin pces/m ²	Poids kg/pièce
Fama	320–378	375	215	12,3–14,5	3,1
Jura	320–378	375	213	12,4–14,7	3,5
SwissTL	360–400	400	255	9,8–10,9	4,2
Campa	319–379	360	213	12,4–14,7	3,4
Arteso	360–400	400	255	9,8–10,9	4,1
Monteso	360–400	400	255	9,8–10,9	4,1
Neva Nova	330–378	375	215	12,3–14,1	3,2
Pada	350	365	214	13,4	3,5
Alegra	345–375	375	251	10,5–11,5	4,3
Roma 1.2	350–370	390	237	11,5	3,9
Plano	360–400	395	255	9,8–10,9	4,2
Vauban	258–273	320 ¹	168	22,0	2,2
Casta «Toit à recouvrement simple»	240		170	24,5	1,8
Casta «Toit à double recouvrement»	150	200	170	39,2	1,8
Pala «Double toit»	150	220	180	36,0	2,1
Tuile tourelle 13.5/27	110	205 ²	135	67,3	1,0
Urban U	87–128 / 87–135 ³	112	380	19,5–30,2	2,6
Urban L	81–128 / 81–147 ³	115	380		2,2

Tolérances des tuiles

Tolérances usuelles

En raison de la nature des matériaux des céramiques industrielles et de leur mode de fabrication, des petites tolérances dimensionnelles et de couleur, de petites éraflures ainsi que des inclusions de calcaire ou de pyrite qui ne diminuent pas la qualité des produits font partie des tolérances usuelles.

La concordance exacte entre les couleurs des modèles, photos ou autres documents avec une livraison de tuiles ne peut pas être garantie. Cette réserve est également valable pour le choix des teintes des tuiles en terre cuite sur la base d'un toit de référence. Des contestations ou réclamations sont à faire valoir avant la pose.

Les dimensions indiquées sont des dimensions de couverture moyennes. Pour le calcul de la largeur de couverture, il faut calculer seulement sur la largeur utile moyenne. D'après la norme EN 1024/1304, la tolérance latérale admissible de ± 2 mm sert à la compensation des tolérances dimensionnelles dues au produit naturel qu'est la tuile en terre cuite.

Le dimensionnement à l'avance doit se faire avec la largeur de recouvrement moyenne.

Si on s'écarte de la largeur de recouvrement moyenne et qu'on choisit une subdivision proche de la limite de tolérance, la mesure effective doit être déterminée sur place par le couvreur. Pour cela, il convient de prendre 24 tuiles provenant de divers lots.

Accessoires de toiture



**Assortiment
hors terre cuite**

Arrêt-neige P.32



**Système d'aéra-
tion de faitage** P.34




**Crochets de
sécurité** P.36



**Accessoires
de toiture** P.37



Arrêt-neige



Données techniques

Nombre de pces par m2 selon pente du toit et altitude

Pente du toit	25,0°	27,5°	30,0°	32,5°	35,0°	37,5°	40,0°	42,4°	45,0°
Altitude de référence h_0 (m)									
400 – 600	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
800	2,0	2,0	2,1	2,3	2,4	2,6	2,7	2,9	3,0
1000	2,7	2,9	3,1	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4
1200	3,7	4,0	4,4	4,7	5,0	5,3	5,6	5,9	6,2
1400	4,9	5,4	5,8	6,3	6,7	7,1	7,5	7,9	8,2
1600	6,3	6,9	7,5	8,1	8,6	9,1	9,7	10,1	10,6
1800	8,0	8,7	9,4	10,1	10,8	11,5	12,1	12,7	13,3
2000	9,8	10,7	11,5	12,4	13,2	14,0	14,8	15,6	16,3

Bases générales

Si le nombre d'arrêt-neige prévu ne peut pas être monté ou si l'altitude dépasse les 2000m, il convient d'observer des mesures supplémentaires.

Les valeurs de correction de la carte de charge de neige SIA 261 sont à observer pour le calcul «Altitude de référence h_0 (m)».

Pose

1. Les arrêt-neige doivent être distribués régulièrement sur toute la surface du toit.
2. Les passages comme les cheminées, tuyaux d'évacuation, lucarnes et autres ne suffisent pas pour retenir la neige. Des arrêt-neige doivent aussi être placés derrière ces éléments.
3. Nous recommandons des mesures supplémentaires pour les endroits spécialement dangereux comme les entrées et accès.
4. Deux rangées d'arrêt-neige sont à prévoir de plus dans la zone de gouttière à une distance maximum de 25 cm. Ces arrêt-neige supplémentaires ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du nombre par mètre carré.
5. Les normes SIA s'appliquent en plus des présentes recommandations.

Sécurité au travail

Les arrêt-neige ne sont pas construits pour être praticables et ne suffisent pas pour sécuriser des personnes en cas de contrôle du toit. Les mesures de sécurité habituelles (assurance par corde) doivent donc dans tous les cas être respectées. Les autres exigences peuvent être vues dans la liste des prix actuelle.

Tuiles Areto F montées sur toit



Arrêt-neige

1 Si l'arrêt-neige brun clair n'est pas disponible pour un modèle de tuile, nous recommandons d'utiliser l'arrêt-neige rouge.

Couleur d'arrêt-neige recommandée selon la couleur de la tuile

Modèle de tuile	Couleur de tuile	Couleur arrêt-neige						
		rouge	brun clair	brun	gris	gris foncé	noir	
Fama Neva Nova Pada	rouge	●						
	brun cuivre		●					
	brun terra		●					
	brun			●				
	rouge ancien	●		●				
	gris titane				●			
	gris foncé					●		
	gris graphite					●		
	noir						●	
	Jura	rouge naturel	●					
Swiss TL	brun clair		● ¹					
Campa	brun			●				
Arteso	nuage			●				
Monteso	gris foncé					●		
Plano Casta	nero						●	
	rouge-jaune	●						
	paelo			●				
	attico			●				
	castel			●				
	jaune ancien	●						
	patina	●		●				
	vieux-vinzel	●		●				
	terra	●						
	venezia	●						
	siena	●						
	umbra			●				
	Alegra Roma 1.2	rouge naturel	●					
		brun			●			
nuagé		●						
noir							●	
jaune paille		●						
antique		●						
Vauban	rouge naturel	●						
	brun			●				
	nuagé	●						
	grésé bourgogne	●						
	noir						●	
Pala	noir					●		

Exemple de pose des arrêt-neige

Exemple de plan de pose des arrêt-neige avec tuile 13 (calcul avec longueur couverte moyenne)





2,23 pces/m²

4,41 pces/m²

5,17 pces/m²

7,59 pces/m²

Fait



Égout

Exemple de plan de pose des arrêt-neige avec tuile 10 (calcul avec longueur couverte moyenne)





2,04 pces/m²

4,04 pces/m²

5,13 pces/m²

7,32 pces/m²

Fait



Égout

Exemple de plan de pose des arrêt-neige avec tuile plate 17/38





2,25 pces/m²

4,12 pces/m²

5,00 pces/m²

7,00 pces/m²

Fait



Égout

Système d'aération de faitière



Profils de ventilation faitière, pour Fi 44 / Fi 45, anthracite



Vis de fixation pour profil aluminium dans la contre-latte, 7 pièces/2,95 m lin.




Vis de fixation pour faitière 5,5x70mm inoxydable A2, y compris joint, 8 pièces / 2,95 m lin.

Détermination de la longueur de la vis


Inclinaison du toit		15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
Fama (Fi 44)	x =	180	180	180	180	150	150	150	120	120
Jura (Fi 45)	x =	180	180	180	180	150	150	150	120	120
Swiss TL (Fi 45)	x =	180	180	180	180	150	150	150	120	120
Campa (Fi45 / FaFi43)	x =	180	180	180	180	150	150	150	120	120
Arteso (Fi45 / FaFi43)	x =	180	180	180	180	150	150	150	120	120
Monteso (Fi45 / FaFi43)	x =	180	180	180	180	150	150	150	120	120
Neva Nova (Fi44 / FaFi43)	x =	180	180	180	180	150	150	150	120	120
Plano (Wi Fi 42)	x =	180	180	180	180	150				
Casta (Fi 45)	x =	180	180	180	180	180	180	150	150	150

Détermination de la longueur de la vis

x = longueur de vis incl. profondeur de pénétration dans le contre-lattes en mm.




Système d'aération de faitière



- ① Faitière
- ② Tuiles
- ③ Profils de ventilation faitière
- ④ Vis de fixation pour profils de ventilation faitière
- ⑤ Lattes à tuiles
- ⑥ Contre-lattes
- ⑦ Vis de fixation pour faitière

Aération de faitière pour tuiles plates avec closoir



Crochets de sécurité



Remarque
Des instructions de montage détaillées et un modèle de procès-verbal de réception et de contrôle figurent dans les «Instructions de montage».

Caractéristiques techniques

Matériau	Certification	Dimensions mm	Moyen de fixation
Acier galvanisé (revêtu) ou acier inoxydable clair	testé dans tous les sens de contrainte EN 571: 2006 TYP B	590 x 170 x 135	Zürcher Ziegeleien Vis construction bois


Quantité par carton

50 pces.
41,4 kg / carton

Couleurs de crochet

rouge, brun, Acier inoxydable, noir

Dessin technique



Couleur de crochet recommandée selon la couleur de la tuile

Modele de tuile	Coloris de tuile	Couleur crochet de sécurité				
		rouge	brun	Acier inoxydable	noir	
Fama Neva Nova Pada	rouge	•				
	brun cuivre	•				
	brun terra		•			
	brun		•			
	vieux-rouge		•			
	gris titane			•		
	gris foncé				•	
	gris graphite				•	
	noir				•	
	Jura Swiss TL Campa Arteso Monteso Plano Casta	rouge naturel	•			
brun clair		•				
brun			•			
nuagé			•			
gris foncé					•	
nero					•	
rouge-jaune		•				
paleo			•			
attico			•			
castel			•			
jaune-ancien		•				
patina		•	•			
vieux-vinzel		•	•			
terra		•				
venezia		•				
siena		•				
umbra			•			
Alegra Roma 1.2		rouge naturel	•			
		brun		•		
		nuagé	•			
	noir				•	
	jaune paille	•				
	antique	•				
Vauban	rouge naturel	•				
	brun		•			
	nuagé	•				
	grésé bourgonge	•				
	noir				•	
Pala	noir			•		

Accessoires de toiture

Crochets tempête/crochets de faite

Fixations intérieures Dimension des lattes de toit indépendamment	Revêtement	Unité d'emballage Pièces/Carton	Poids kg/Carton
Modèle A1 adapté à Vauban	acier inoxydable	500	3,2
Modèle A2 adapté à Arteso, Monteso, Plano, TL10, Pada	galvanisé	500	4,0
Modèle A3 adapté à Fama, Jura, Campa, Neva Nova	galvanisé	500	4,5
Fixations intérieures pour accrochage au lattage			
Modèle B24 (Dimension de lattes de toit: 24/48) adapté à toutes les modèles à emboîtement ZZ (sauf Alega, Vauban)	acier inoxydable	250	3,0
Modèle B30 (Dimension de lattes de toit: 30/50) adapté à toutes les modèles à emboîtement ZZ (sauf Alega, Vauban)	acier inoxydable	250	3,0
Modèle B40 (Dimension de lattes de toit: 40/60) adapté à toutes les modèles à emboîtement ZZ (sauf Alega, Vauban)	acier inoxydable	250	3,0
Fixations extérieures			
Modèle C adapté à toutes les modèles ZZ (sauf Pada)	galvanisé	250	4,0
Modèle D adapté à Pada	galvanisé	200	2,0
Fixations intérieures pour accrochage au lattage			
Modèle E24 (Dimension de lattes de toit: 24/48) adapté à toutes les modèles Casta ZZ	galvanisé	250	5,3
Modèle E30 (Dimension de lattes de toit: 30/50) adapté à toutes les modèles Casta ZZ	galvanisé	200	4,5
Modèle E24 (Dimension de lattes de toit: 40/60) adapté à toutes les modèles Casta ZZ	galvanisé	100	2,3
Crochets de faite			
Modèle F adapté aux faitières, Fi44, Fi45, Fi50	galvanisé	200	7,8
Crochet de rive			
Modèle H (rouge-brun) adapté à la tuile romaine Roma 1.2	aluminium	10	0,21

Accessoires de toiture

Sous toiture

Modèle	couleur	kg/rou.	largeur m	rou./Pal.	m ² /rou
Defensio SK 1,5 m avec 2 bandes adhésives incorporées, Poids env. 220 g/m ²	gris	16,7	50 × 1,5	20	75,0
Defensio SK 3,0 m avec 2 bandes adhésives incorporées, Poids env. 220 g/m ²	gris	20,0	30 × 3,0	20	90,0
Defensio Q Plus 1,5 m Lé à 3 couches avec couches de fonction PU monolithiques, Poids env. 340 g/m ²	bleu	25,5	50 × 1,5	20	75,0
Defensio Q Plus 3,0 m Lé à 3 couches avec couches de fonction PU monolithiques, Poids env. 340 g/m ²	bleu	31,0	30 × 3,0	20	90,0
Defensio Q Plus-UV 2.0 m Lé à 3 couches avec couches de fonction PU monolithiques avec un tissu de bâche spécial de 50 cm de large résistant aux UV, pour la zone de la gouttière Poids env. 340 g/m ² fpour Defensio Q Plus Poids env. 600 g/m ² pour le tissu de bâche spécial anti UV	bleu	42,5	50 × 2,0		100,0
Defensio Q Plus préfabriqué Lé à 3 couches avec couches de fonction PU monolithiques, Poids env. 340 g/m ²					
Defensio Q Plus-UV 0,43 m Lé à 3 couches avec couches de fonction PU monolithiques avec un tissu de bâche spécial résistant aux UV de 30 cm de large pour les avant-toits Valeur sd 0,18 m (± 0,04 m) pour Defensio Q Plus Valeur sd 10,0 m (± 0,04 m) pour le tissu de bâche spécial anti UV	bleu	9,15	50×0,43		21,5

Accessoires sous-toiture

Modell	couleur	contenance	dimensions mm
Solvant de soudage THF Le solvant de soudage THF sert au soudage étanche et mécanique des coutures des lés Defensio Q Plus sous forme de soudure à froid. Consommation: env. 4,5 g / mètre linéaire		Boîte 1,0 kg	
Bouteille-pinceau THF Pour l'application simple et sûre du solvant de soudage THF. Matériau: Bouteille en PE avec bouchon à visser avec pinceau		Bouteille 0,5 l	
Manchette du tuyau Defensio Manchon flexible en PU pour étanchéfier les passages de tuyaux de différents diamètres nominaux dans le domaine des toitures inclinées. Diamètre de tuyau de 90 à 150 mm	gris	Pièce	
Defensio Q Plus Comfort manchette d'isolation pour tube , Manchon flexible en PU pour l'étanchéité des pénétrations de tuyaux avec des largeurs nominales différentes dans la zone du toit. Diamètre du tube 85 à 150 mm	bleu	Carton de 20 pces	
Multi-Tape , Bande adhésive universelle, auto-adhésive unilatérale	noir	Carton de 10 pces	60 × 25 000
Nail-Tape Butyl , Joint d'étanchéité en butyl, auto adhésif sur les 2 faces	gris	Carton de 6 pces	50 × 30 000
Nail-Tape Foam , Mousse PE d'étanchéité, auto-adhésive unilatérale	noir	Carton de 10 pces	55 × 30 000

Logistique et transport



Fiche technique utilisation camion-grande grue

Arrivée et départ au lieu de déchargement

	Grue 23 m	Grue 30 m	Grue 34 m
Poids du véhicule			
Poids total	33 t	41 t	41 t
Charge max. sur l'essieu avant	18 t	18 t	18 t
Charge max. sur l'essieu arrière	19 t	29 t	29 t
Dimensions du véhicule			
Longueur	12,00 m	12,00 m	12,00 m
Largeur	2,55 m	2,55 m	2,55 m
Au moins pour le passage	3,00 m	3,00 m	3,00 m
Hauteur	4,00 m	4,00 m	4,00 m
Diamètre du cercle de direction	20,00 m	20,00 m	20,00 m
Diamètre de braquage	22,00 m	22,00 m	22,00 m

Emplacement du véhicule pendant le travail de grutage


Qualité du sol ¹			
Solidité suffisante pour les 4 appuis	20 t	20 t	20 t
Surface plate, peu de pente (max)	5%	5%	5%
Nombre de supports	4 pces	6 pces	6 pces
Place nécessaire			
Longueur	15,00 m	15,00 m	15,00 m
Largeur (avec appuis sortis)	7,50 m	7,50 m	9,00 m

Distance de sécurité pendant le travail de grutage

Par rapport au bâtiment (depuis la cabine (frontale ou latérale))	4,00 m	4,00 m	4,00 m
Par rapport aux autres bâtiments (rayon d'action de la grue)	3,00 m	3,00 m	3,00 m
par rapport aux lignes électriques (rayon d'action de la grue)	15 m	15 m	15 m

1 Remarque

- Solidité suffisante pour les 4 appuis (vérifier pression/assise de l'appui)
- Prudence avec des surfaces en pierre composite ou l'asphalte chauffé par le soleil ainsi que les grilles et canalisations



- ① 16,81 m / 1110 kg
- ② 20,16 m / 900 kg
- ③ 22,57 m / 800 kg
- ④ 25,87 m / 680 kg
- ⑤ 28,38 m / 1130 kg
- ⑥ 33,55 m / 720 kg

Préparatifs de la part du couvreur

Maintenir l'accès à la place de déchargement libre, évacuer ou déplacer à temps des véhicules ou des bennes qui gênent, si nécessaire prendre des mesures d'arrêt ou de régulation du trafic. Si un blocage de la circulation est nécessaire, le destinataire de la marchandise fera le nécessaire auprès des services de police. Dans une impasse, avvertir les habitants concernés suffisamment vite pour le pas devoir interrompre le déchargement. Prévoir un porte-palettes avec un écartement de fourche d'au moins 90 cm. Il faut également mettre un ouvrier gratuitement à disposition pour aider au déchargement.

Exclusion de la responsabilité

Le chauffeur est seul habilité à décider de l'aptitude d'utilisation de la grue haute. Il est en droit de ne pas exécuter le travail de déchargement ou de l'interrompre au besoin. Nous déclinons toute responsabilité dans des cas critiques. Si le destinataire demande le déchargement malgré les réserves du chauffeur, il doit lui signer une exclusion de la responsabilité.

Caractéristiques de performance

	Grue 23 m	Grue 30 m	Grue 34 m
Poids pour véhicules			
Poids de palette (Tuiles en terre cuite)	0,9 – 1,1 t	0,9 – 1,1 t	0,9 – 1,1 t
Hauteur de pose (sous palette)	10,0 – 23,0 m	10,0 – 30,0 m	10,0 – 30,0 m

Tout pour votre projet:

- Dessins détaillés
- Dessins et textures CAO
- Fiches de données

Toutes les données peuvent être téléchargées ici :

zz-ag.ch/fr/telechargements

Des questions? Contactez votre conseiller:

zz-ag.ch/fr/conseiller-de-vente

Editeur: Zürcher Ziegeleien AG

Rédaction: Jonas Lüthy und Mirco Schillinger

Conception: Kobal Grafik GmbH

Impression: cube media

Photographies: Myriam Brunner, Oliver Ernst, Dirk Podbielski, Zürcher Ziegeleien

Dessins techniques: Christian Vettinger

© Zürcher Ziegeleien AG, octobre 2022

Zürcher Ziegeleien proposent des solutions céramiques pour l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment. Cela fait plus de 150 ans que, grâce à nos matériaux de construction en terre cuite, nous rendons la vie plus naturelle et la construction plus facile. À partir d'une simple matière première, nous développons des systèmes sophistiqués pour les toitures, les murs et les façades. Depuis 2020, nous faisons partie du groupe swisspor.



Zürcher Ziegeleien AG
Eichwatt 1, 8105 Regensdorf
Suisse

Téléphone +41 58 219 09 09
info@zz-ag.ch
www.zz-ag.ch